

Система резервного копирования и восстановления данных



ВЕРСИЯ 2.5.7.0.0, 02.07.2025

# Содержание

1.	Общие сведения
	1.1. Назначение
	1.2. Требования к программным средствам
	1.3. Резервируемые данные
	1.4. Типы резервного копирования
	1.5. Типы восстановления данных
	1.6. Способы восстановления данных
	1.7. Комплект поставки
2.	Установка
	2.1. Подготовка к установке модуля
	2.2. Установка модуля
	2.3. После установки
	2.4. Журналирование
	2.5. Критерий успешности установки
3	Создание правила в глобальном расписании
4	Процесс резервного копирования и восстановления
	4.1. Резервное копирование
	4.2. Восстановление резервной копии
5.	Резервное копирование
	5.1. Резервное копирование в RBM
	5.1.1. Регулярное резервное копирование
	5.1.2. Срочное резервное копирование по правилу
	5.1.3. Срочное резервное копирование (без правила)
	5.2. Резервное копирование из командной строки
6.	Восстановление резервных копий
	6.1. Восстановление резервных копий в RBM
	6.2. Восстановление резервных копий в командной строке
7.	Просмотр очереди задач
8.	Удаление
9.	Приложения
	9.1. Файл настроек rb_module_veil_vm.conf
	9.2. Тонкие настройки модуля SpaceVM для резервного копирования
	9.3. Тонкие настройки модуля <i>SpaceVM</i> для восстановления резервной
	копии

В этом документе описаны:

- подготовка и установка модуля резервного копирования и восстановления *SpaceVM* для CPK *RuBackup*,
- некоторые сценарии резервного копирования и восстановления.

Документ предназначен для администраторов СРК *RuBackup*.

Документ предполагает, что читатель обладает навыками администрирования операционных систем семейства *Linux* и виртуальных машин платформы виртуализации *SpaceVM*.

# Глава 1. Общие сведения

## 1.1. Назначение

Модуль *SpaceVM* позволяет СРК *RuBackup* выполнять резервное копирование и восстановление виртуальных машин платформы виртуализации *SpaceVM*.

## 1.2. Требования к программным средствам

Для осуществления резервного копирования и восстановления данных с помощью модуля *SpaceVM* на одной или нескольких виртуальных машинах платформы виртуализации *SpaceVM* версии 6.5.5 необходимо предустановленное программное обеспечение:

- Одна из 64-битных гостевых операционных систем:
  - Astra Linux 1.6;
  - Astra Linux 1.7;
  - Astra Linux 1.8;
  - Ubuntu 18.04;
  - Ubuntu 20.04;
  - Ubuntu 22.04;
  - Debian 10;
  - Debian 12.
- Клиент резервного копирования RuBackup;
- Модуль *SpaceVM*.

Виртуальная машина, на которую устанавливаются клиент резервного копирования *RuBackup* и модуль *SpaceVM*, выступает в качестве прокси-хоста для резервного копирования виртуальных машин платформы виртуализации.

Для возможности запуска скриптов в гостевой ОС резервируемой виртуальной машины обязательно наличие гостевого агента *QEMU Guest Agent*.

Для управления резервным копированием и восстановлением виртуальных машин платформы виртуализации *SpaceVM* рекомендуем использовать программное обеспечение *Менеджер Администратора RuBackup (RBM)* (см. RuBackup Manager (RBM)).

## 1.3. Резервируемые данные

Резервное копирование выполняется для конфигурации и блочных устройств вир-

туальной машины. Резервное копирование осуществляется в безагентном режиме



Со стороны *RuBackup* не гарантируется корректность выполнения резервного копирования тонких клонов виртуальных машин *SpaceVM*.

## 1.4. Типы резервного копирования

Модуль SpaceVM поддерживает следующие типы резервного копирования:

- полное;
- инкрементальное;
- дифференциальное.

Подробнее о типах резервного копирования см. в Термины.

В этом документе приведены инструкции по созданию РК с помощью программы *Менеджер Администратора RuBackup* (см. Раздел 5.1) и утилиты командной строки rb\_archives (см. Раздел 5.2).

### 1.5. Типы восстановления данных

В зависимости от тонких настроек модуля *SpaceVM* (см. Раздел 9.3) в результате восстановления будет создана новая виртуальная машина:

- с именем исходной виртуальной машины;
- с новым именем.

#### 1.6. Способы восстановления данных

СРК *RuBackup* поддерживает следующие способы восстановления BM *SpaceVM*:

- Централизованное восстановление с помощью:
  - программы *Менеджер Администратора RuBackup* (см. RuBackup Manager (RBM));
  - утилиты командной строки rb\_repository (см. rb\_repository).
- Локальное восстановление на клиенте резервного копирования с помощью:
  - программы Менеджер Клиента RuBackup (см. RuBackup Client (RBC));
  - утилиты командной строки rb\_archives (см. rb\_archives).

В этом документе приведены инструкции по восстановлению РК с помощью программы *Менеджер Администратора RuBackup* (см. Раздел 6.1) и утилиты командной строки rb\_archives (см. Раздел 6.2).

## 1.7. Комплект поставки

Дистрибутив модуля *SpaceVM* СРК *RuBackup* поставляется в виде deb-пакета с именем rubackup-veil\_<version>\_amd64.deb, где <version> — номер версии поставляемого модуля.

[1] Без установки дополнительных компонентов *RuBackup* на виртуальную машину, резервное копирование которой необходимо выполнить.

## Глава 2. Установка

## 2.1. Подготовка к установке модуля

На прокси-хосте<sup>[1]</sup> платформы виртуализации *SpaceVM* должен быть установлен (см. Установка пакетов) и настроен (см. Настройка клиента PK) клиент резервного копирования, подключенный к основному серверу CPK *RuBackup*.

Если вы планируете восстановление виртуальных машин через *Менеджер Адми*нистратора RuBackup (RBM), то:

1. Включите на клиенте резервного копирования функцию централизованного восстановления.

Функция централизованного восстановления управляется параметром centralized-recovery конфигурационного файла /opt/rubackup/etc/config.file на клиенте PK:

Включение централизованного восстановления (/opt/rubackup/etc/config.file)

centralized-recovery yes

2. Перезапустите сервис клиента резервного копирования RuBackup:

sudo systemctl restart rubackup\_client.service

## 2.2. Установка модуля

На прокси-хосте<sup>[1]</sup> платформы виртуализации *SpaceVM*:

1. Остановите сервис клиента резервного копирования RuBackup:

sudo systemctl stop rubackup\_client.service

2. Выполните установку модуля SpaceVM CPK RuBackup:

dpkg -i rubackup-veil\_<version>\_amd64.deb

где <version> — номер версии модуля SpaceVM CPK RuBackup.

В ходе установки модуля выполняются распаковка и настройка пакета модуля *SpaceVM* rubackup-veil.

В результате установки пакета модуля *SpaceVM* в систему будут добавлены файлы, приведенные в таблице:

Таблица 1. Перечень устанавливаемых в систему файлов

Расположение	Назначение
/opt/rubackup/etc/rb_module_veil_vm.conf	Файл настроек модуля SpaceVM CPK RuBackup
/opt/rubackup/modules/rb_module_veil_vm	Исполняемый файл модуля <i>SpaceVM</i> CPK
	RuBackup

#### 2.3. После установки

После установки модуля:

- 1. Настройте параметры для подключения к платформе виртуализации SpaceVM через REST API в файле настроек /opt/rubackup/etc/rb\_module\_veil\_vm.conf модуля SpaceVM (см. Раздел 9.1).
- 2. Перезапустите сервис клиента резервного копирования RuBackup:

sudo systemctl restart rubackup\_client.service

### 2.4. Журналирование

Журнал модуля *SpaceVM* ведется в файле /opt/rubackup/log/rb\_module\_veil\_vm.log.

#### 2.5. Критерий успешности установки

Об успешной установке и настройке модуля *SpaceVM* свидетельствует запись о его успешной проверке клиентом резервного копирования (... module 'SpaceVM' was checked successfully) в журнале событий /opt/rubackup/log/RuBackup.log.

Если в журнале событий /opt/rubackup/log/RuBackup.log администратор СРК видит ошибку, сообщающую о неправильной конфигурации модуля *SpaceVM*, проверьте настройки в файле /opt/rubackup/etc/rb\_module\_veil\_vm.conf.

Для проверки работоспособности модуля выполните на узле клиента резервного копирования команду:

```
/opt/rubackup/modules/rb_module_veil_vm -t
```

Если ошибка не поддается анализу, то обратитесь в сервис технической поддержки *RuBackup* с предоставлением всей необходимой информации по возникшей проблеме на официальном сайте https://support.rubackup.ru/bugzilla.

[1] Виртуальная машина, на которой развернуты клиент резервного копирования *RuBackup* и модуль *SpaceVM*.

# Глава З. Создание правила в глобальном расписании

Для выполнения регулярного (периодического) или срочного (разового) резервного копирования по правилу необходимо создать правило в глобальном расписании.

Правило содержит в себе настройки, необходимые для резервного копирования требуемого ресурса.

- 1. Перейдите в раздел **Глобальное расписание** и нажмите **(Добавить**). Откроется форма создания нового правила глобального расписания.
- 2. Введите имя создаваемого правила в Параметры правила.
- 3. Выберите из списка **Клиент** клиента, который установлен на прокси-хост<sup>[1 Глава</sup> <sup>2]</sup> платформы виртуализации *SpaceVM*.
- 4. Выберите из списка **Тип ресурса** Viel Mashtab. При необходимости нажмите [...] и определите *тонкие настройки* модуля *SpaceVM* (см. Раздел 9.2).
- 5. Нажмите [...] в поле **Ресурс** и выберите из списка резервируемую виртуальную машину.
- 6. Выберите из списка Тип РК тип резервной копии. Возможные значения:
  - полная,
  - инкрементальная,
  - дифференциальная.
- 7. При необходимости задайте дополнительные параметры правила (см. RBMManual:ROOT:page\$add\_global-schedule.pdf), в том числе периодичность его выполнения.
- 8. Нажмите 🗸 Применить для сохранения правила.

Созданное правило появится в списке правил:

- раздел → Вкладка Правила,
- раздел 🗐 Глобальное расписание.

Если при создании правила установлен флаг **Включить после создания О**, созданное правило будет иметь статус *run*.

Если при создании правила флаг **Включить после создания Ф** снят, созданное правило будет иметь статус *wait*.

## Глава 4. Процесс резервного копирования и восстановления

### 4.1. Резервное копирование

Создайте задачу на резервное копирование ресурса платформы виртуализации *SpaceVM* одним из способов:

- с помощью Менеджера Администратора RuBackup (RBM) (см. Резервное копирование через Менеджер Администратора RuBackup);
- с помощью утилит командной строки (см. Резервное копирование с помощью утилит командой строки).

После запуска задачи на создание резервной копии:

- 1. Модуль *SpaceVM* запрашивает и получает от платформы виртуализации конфигурацию виртуальной машины, для которой требуется создание резервной копии. Информация сохраняется в конфигурационный файл vm.config в каталоге для временных операций<sup>[1]</sup>.
- 2. Модуль *SpaceVM* запускает на резервируемой ВМ скрипт, если путь до него указан в параметре script\_before\_snapshot (см. Раздел 9.2).

Если путь к скрипту script\_before\_snapshot не задан в рамках тонких настроек резервного копирования, то модуль запустит на резервируемой BM скрипт /opt/rubackup/scripts/veil\_vm.sh (при его наличии) с аргументом before.

- 3. Модуль *SpaceVM* делает запрос на подключение дисков резервируемой виртуальной машины к прокси-хосту<sup>[1 - Глава 2]</sup>.
- 4. Платформа виртуализации создает снимок состояния для дисков резервируемой виртуальной машины и подключает диски из сохраненного состояния к прокси-хосту. В результате в гостевую ОС на прокси-хосте добавляются блочные устройства, которые относятся к подключенным дискам резервируемой виртуальной машины.
- 5. Модуль *SpaceVM* запускает на резервируемой ВМ скрипт, если путь до него указан в параметре script\_after\_snapshot (см. Раздел 9.2).

Если путь к скрипту script\_after\_snapshot не задан в рамках тонких настроек резервного копирования, то модуль запустит на резервируемой BM скрипт /opt/rubackup/scripts/veil\_vm.sh (при его наличии) с аргументом after.

6. Утилита rbfd формирует резервную копию из полученных конфигурации vm.config и блочных устройств, после чего передает резервную копию на медиасервер *RuBackup* для хранения.

7. После выполнения резервного копирования модуль *SpaceVM* отключает диски виртуальной машины от прокси-хоста.

### 4.2. Восстановление резервной копии

Создайте задачу на восстановление резервной копии ресурса платформы виртуализации *SpaceVM* одним из способов:

- с помощью Менеджера Администратора RuBackup (RBM) (см. Восстановление резервной копии через Менеджер Администратора RuBackup);
- с помощью утилит командной строки (см. Восстановление резервной копии с помощью утилит командой строки).

После запуска задачи на восстановление резервной копии:

- 1. Резервная копия распаковывается в каталог распаковки на прокси-хост<sup>[1-Глава 2]</sup>.
- 2. Модуль *SpaceVM* анализирует распакованный из резервной копии конфигурационный файл vm.config и определяет количество и размер дисков исходной виртуальной машины.
- Модуль SpaceVM создает в платформе виртуализации диски такого же размера как у исходной виртуальной машины, после чего подключает их к проксихосту. В результате в гостевую ОС на прокси-хосте добавляются блочные устройства, которые относятся к подключенным дискам.
- 4. Данные блочных устройств из резервной копии записываются с помощью утилиты dd на блочные устройства в гостевой ОС прокси-хоста.
- 5. Модуль SpaceVM отключает диски от прокси-хоста.
- 6. Модуль *SpaceVM* в платформе виртуализации создает новую виртуальную машину на базе созданных дисков и конфигурации vm.config из резервной копии. Имя восстанавливаемой виртуальной машины может быть изменено (см. Раздел 9.3).
- 7. Платформа виртуализации присваивает восстановленной виртуальной машине новый ID.

## Глава 5. Резервное копирование

## 5.1. Резервное копирование в RBM

Подробную информацию о выполнении резервного копирования с помощью ПО *Менеджер Администратора RuBackup (RBM)* см. в RuBackup Manager (RBM).

#### 5.1.1. Регулярное резервное копирование

Регулярное резервное копирование выполняется для каждого включенного правила в соответствии с заданной этим правилом периодичностью.

Правило в статусе run ожидает выполнения в заданную в нём дату и время.

Правило в статусе wait приостановлено и не будет выполняться.

- 1. Перейдите в раздел 📃 Глобальное расписание.
- 2. Если нужное правило резервного копирования есть в списке, проверьте его статус.

Если правило в статусе run, ожидайте его выполнения.

Если правило в статусе *wait*, выделите его в списке и установите на панели инструментов флаг **Включить О**, или выберите **Выполнить** в контекстном меню этого правила. Правило перейдет в статус *run*.

 Если правило с нужными настройками отсутствует в списке правил, создайте правило (см. Глава 3). Убедитесь, что в создаваемом правиле установлен флаг Включить после создания О.

Включенное правило резервного копирования будет выполнено в ближайшую заданную дату и время.

#### 5.1.2. Срочное резервное копирование по правилу

Срочное резервное копирование позволяет выполнить правило резервного копирования немедленно. Срочное резервное копирование по правилу требует настроенного правила в глобальном расписании.

- 1. Перейдите в раздел 🗐 Глобальное расписание.
- 2. Если правило с нужными настройками отсутствует в списке правил, создайте правило (см. Глава 3). Убедитесь, что в создаваемом правиле снят флаг **Вклю-чить после создания Ф**.
- 3. Если нужное правило резервного копирования есть в списке правил, выделите его в списке и нажмите ▷ (Выполнить) в панели инструментов, или выберите

#### Выполнить в контекстном меню этого правила.

Срочное резервное копирование создает задачу в разделе 🏅 Очередь задач.

#### 5.1.3. Срочное резервное копирование (без правила)

Срочное резервное копирование (без правила) немедленно выполняет резервное копирование выбранного ресурса, но не создает правила в глобальном расписании.

1. Для выполнения срочного резервного копирования в *RBM* нажмите **(Сроч-ное РК**) на верхней панели *RBM*.

Откроется форма срочного резервного копирования.

- Выберите из списка Клиент клиента, который установлен на прокси-хост<sup>[1 Глава</sup>
   <sup>2]</sup> платформы виртуализации SpaceVM.
- 3. Выберите из списка **Тип ресурса** Viel Mashtab. При необходимости нажмите [...] и определите *тонкие настройки* модуля *SpaceVM* (см. Раздел 9.2).
- 4. Нажмите [...] в поле **Ресурс** и выберите из списка резервируемую виртуальную машину.
- 5. Из списка Тип РК выберите тип резервной копии. Возможные значения:
  - полная,
  - инкрементальная,
  - дифференциальная.
- 6. Из списка **Пул** выберите пул для сохранения резервной копии.
- 7. Из списка **Защитное преобразование** при необходимости выберите алгоритм защитного преобразования (возможные значения см. в Алгоритмы защитного преобразования).
- 8. В **Приоритет** укажите приоритет выполнения срочного резервного копирования. Возможные значения: от 100 до 1000. Чем выше значение, тем выше приоритет выполнения срочного резервного копирования.
- 9. В **Срок хранения** укажите срок хранения резервной копии, созданной в результате выполнения срочного резервного копирования (по умолчанию 1 год).
- 10. В Транспортировочный буфер укажите размер транспортировочного буфера (в байтах, килобайтах, мегабайтах или гигабайтах). В транспортировочный буфер помещаются блоки резервной копии, после чего буфер передается на сервер. От размера буфера зависит количество передаваемых блоков за один раз: чем больше размер буфера, тем быстрее данные передаются на сервер, но при этом задействуется больший объем оперативной памяти. Размер транспортировочного буфера указывается в диапазоне от 50 Мб до 1 Гб (по умолчанию 100 Мб).

11. Нажмите **Общие настройки модуля** и определите настройки для многопоточного резервного копирования (см. RBMManual:ROOT:page\$clients-list.pdf).

Срочное резервное копирование создает задачу в разделе 🏅 Очередь задач.

#### 5.2. Резервное копирование из командной строки

Подробную информацию о выполнении резервного копирования с помощью утилит командной строки см. в Утилиты командной строки.

Для выполнения резервного копирования виртуальной машины платформы виртуализации *SpaceVM*:

1. Получите список ресурсов (виртуальных машин платформы виртуализации *SpaceVM*) на клиенте резервного копирования:

Команда получения списка ресурсов

sudo rb\_archives -t veil\_vm

2. Выполните запрос на создание резервной копии:

Пример создания полной резервной копии



где:

Идентификатор виртуальной машины

Также могут быть указаны идентификатор и имя виртуальной машины в формате *json*: {"ID": "vm\_id", "Name": "vm\_name"}.

Используемый модуль

З Параметры модуля СРК (см. Раздел 9.2)

Для создания инкрементальной резервной копии дополнительно передайте утилите параметр -i:

Пример создания инкрементальной резервной копии

```
sudo rb_archives -c <ID> -m veil_vm -i -e
backup_if_shutdown:false,...,<param_name_n>:<param_value_n>
```

Для создания дифференциальной резервной копии дополнительно передайте утилите параметр -D:

Пример создания дифференциальной резервной копии

sudo rb\_archives -c <ID> -m veil\_vm -D -e
execution\_script\_timeout:400,...,<param\_name\_n>:<param\_value\_n>

## Глава 6. Восстановление резервных копий

## 6.1. Восстановление резервных копий в RBM

Подробную информацию о выполнении восстановления резервных копий с помощью ПО *Менеджер Администратора RuBackup (RBM)* см. в RuBackup Manager (RBM).

Для централизованного восстановления виртуальных машин на клиенте резервного копирования в *RBM*:

1. Перейдите в раздел Репозиторий и выделите требуемую резервную копию. Нажмите кнопку Э Восстановить, или выберите Восстановить в контекстном меню резервной копии.

Откроется форма Централизованное восстановление.

- 2. Из списка **Восстановить на клиента** выберите клиента, который установлен на прокси-хост<sup>[1-Глава 2]</sup> платформы виртуализации *SpaceVM*.
- 3. В **Каталог распаковки** нажмите **[...]** и укажите каталог для распаковки резервной копии в гостевой ОС прокси-хоста.
- 4. В Параметры восстановления для модуля нажмите [...] и определите тонкие настройки модуля SpaceVM (см. Раздел 9.3).
- 5. Включите Восстановить на целевом ресурсе для восстановления РК на целевом ресурсе. Резервная копия виртуальной машины будет распакована в Каталог распаковки, а затем, на основе данных резервной копии, на узле платформы виртуализации SpaceVM будет развернута новая виртуальная машина с параметрами из тонких настроек (см. Раздел 9.3). После восстановления виртуальной машины каталог распаковки будет очищен.



Если флаг **Восстановить на целевом ресурсе** выключен, то резервная копия виртуальной машины распаковывается в **Каталог распаковки**, автоматическое развертывание не происходит.

- 6. Нажмите **Общие настройки модуля** и определите настройки для многопоточного восстановления резервной копии (см. RBMManual:ROOT:page\$repository\_recovery.pdf).
- 7. Нажмите 🗸 Применить для запуска восстановления резервной копии.

Будет создана задача восстановления РК в разделе 🖾 Очередь задач.

# 6.2. Восстановление резервных копий в командной строке

Подробную информацию о выполнении восстановления резервных копий с помощью утилит командной строки см. в Утилиты командной строки.

Для восстановления резервных копий виртуальных машин платформы виртуализации SpaceVM:

1. Получите список с идентификаторами резервных копий виртуальных машин на клиенте резервного копирования:

Команда получения списка резервных копий с идентификаторами

sudo rb\_archives -1 veil\_vm

2. Выполните запрос на восстановление виртуальной машины:

Пример восстановления виртуальной машины из резервной копии с развертыванием в платформе виртуализации



🚹 Идентификатор восстанавливаемой резервной копии



Для восстановления виртуальной машины без развертывания в платформе виртуализации используется аргумент -X.

Полный путь до каталога распаковки резервной копии на прокси-хосте<sup>[1 - Глава 2]</sup>

З Параметры модуля СРК (см. Раздел 9.3)

## Глава 7. Просмотр очереди задач

Проверьте ход выполнения задачи на клиенте резервного копирования одним из способов:

- в разделе В разделе **Очередь задач** через *RBM* (см. RBMManual:ROOT:page\$task\_queue.pdf). При успешном завершении соответствующая задача перейдёт в статус *Done* (выполнено);
- через *CLI* (см. Утилиты командной строки). Для просмотра задач клиента резервного копирования *RuBackup* с помощью утилиты командной строки rb\_tasks выполните:

sudo rb\_tasks -v

## Глава 8. Удаление

Для удаления модуля SpaceVM CPK RuBackup:

- 1. Закройте RuBackup Client GUI (RBC), если он запущен.
- 2. Остановите сервис клиента RuBackup:

sudo systemctl stop rubackup\_client.service

#### 3. Удалите модуль:

sudo dpkg -r rubackup-veil

4. Запустите сервис клиента СРК RuBackup:

sudo systemctl start rubackup\_client.service

## Глава 9. Приложения

## 9.1. Файл настроек rb\_module\_veil\_vm.conf

В таблице описаны параметры модуля *SpaceVM* для доступа к платформе виртуализации *SpaceVM* через *REST API*.

Таблица 2. Файл настроек /opt/rubackup/etc/rb\_module\_veil\_vm.conf модуля SpaceVM

Параметр	Описание
url	URL-адрес для доступа к платформе виртуализации SpaceVM
	Обязательно к заполнению
username	Имя пользователя, от которого будут выполняться REST- запросы к платформе виртуализации <i>SpaceVM</i>
	Обязательно к заполнению
	Пользователь должен обладать правами админи- стратора в платформе виртуализации SpaceVM.
password	Пароль пользователя, имя которого задано параметром username
	Обязательно к заполнению
rubackup-vm-name	Имя виртуальной машины, на которой развернуты клиент резервного копирования <i>RuBackup</i> и модуль <i>SpaceVM</i> . Можно получить в веб-интерфейсе платформы виртуализации <i>SpaceVM</i>
	По умолчанию rubackup-vm
	Обязательно к заполнению
timeout	Время ожидания (в секундах) получения ответа от платформы виртуализации на REST-запрос
	Диапазон значений 1-300
	По умолчанию 5
	Если время ожидания превышает указанное значение, то задача на создание или восстановление резервной копии может завершиться с ошибкой
enable_ssl	Использование модулем <i>SpaceVM</i> проверки SSL-сертификатов при подключении к платформе виртуализации <i>SpaceVM</i> через <i>REST API</i>
	Возможные значения yes, no
	По умолчанию по

Параметр	Описание		
ca_info	Путь до SSL-сертификатов. Имеет смысл только если используется параметр enable_ssl		
curl_verbose	Использование отладки REST-запросов. Позволяет просматри- вать подробную информацию о REST-запросах и ответах		
	По умолчанию по		
	Рекомендуем включать настройку (значение yes) только с целью отладки проблем при взаимодей- ствии модуля SpaceVM с платформой виртуалиазции SpaceVM через REST API.		
allow_work_with_incompatible_ versions	Использование модуля, если базовая версия платформы вирту- ализации SpaceVM несовместима с RuBackup		
	Возможные значения yes, no		
	По умолчанию по		

# 9.2. Тонкие настройки модуля SpaceVM для резервного копирования

В таблице описаны тонкие настройки модуля *SpaceVM* для резервного копирования (см. Раздел 5.1).

Таблица З.	Тонкие на	астройки	модуля	SpaceVM	для	резервного	копирования
------------	-----------	----------	--------	---------	-----	------------	-------------

Параметр	Описание				
backup_if_shutdown	Выполнение резервного копирования выключенной виртуальной машины				
	Возможные значения true, false				
	По умолчанию false				
	При значении:				
	• true резервное копирование выполняется;				
	• false резервное копирование не выполняется.				
	Если при значении false будет запущена задача на резервное копиро- вание выключенной виртуальной машины, то она завершится с ошиб- кой.				

Параметр	Описание		
script_before_snapsho t	<ul> <li>Полный путь к скрипту на резервируемой виртуальной машине, кото- рый будет выполнен перед созданием снимка состояния данной вирту- альной машины.</li> </ul>		
	Если выполнение скрипта завершится неудачно или по указанному пути скрипт будет отсутствовать в гостевой ОС резервируемой вирту- альной машины, то задача на резервное копирование этой виртуальной машины завершится с ошибкой		
script_after_snapshot	Полный путь к скрипту на резервируемой виртуальной машине, кото- рый будет выполнен после создания снимка состояния данной вирту- альной машины.		
	Если выполнение скрипта завершится неудачно или по указанному пути скрипт будет отсутствовать в гостевой ОС резервируемой вирту- альной машины, то задача на резервное копирование этой виртуальной машины завершится с ошибкой		
execution_script_timeo ut	Э Время в секундах, в течение которого модуль RuBackup будет ожидать выполнения скриптов внутри виртуальной машины до и после создания снимка состояния виртуальной машины		
	Диапазон значений 1-600		
	По умолчанию 5		
	Если время, заданное параметром execution_script_timeout вышло, но выполнение скрипта в гостевой ОС резервируемой виртуальной машины еще не завершилось, то задача на резервное копирование вир- туальной машины завершится с ошибкой		

Кнопка ОК сохраняет настройки.

# 9.3. Тонкие настройки модуля *SpaceVM* для восстановления резервной копии

В таблице описаны тонкие настройки модуля *SpaceVM* для восстановления резервной копии (см. Раздел 6.1).

Таблица 4. Тонкие настройки модуля SpaceVM для восстановления резервной копии

Параметр	Описание		
<b>1спользовать</b> Использование значений по умолчанию настройки по умолча-			
нию	При значении:		
	• true для параметров используются значения по умолчанию;		
	• false значения параметров можно изменить.		
	По умолчанию true		

Параметр	Описание	
dd_block_size	Размер блока для утилиты dd при операциях восстановления (в мега- байтах)	
	Диапазон значений 1-100	
	По умолчанию 🛛 0	
new_name	Новое имя, с которым виртуальная машина будет восстановлена	
	По умолчанию используется имя исходной виртуальной машины	
	Если в платформе виртуализации существует виртуальной машина с таким же именем как у восстанавливаемой, то к имени восстанавлива- емой виртуальной машины будет добавлен цифровой постфикс	

Кнопка **ОК** сохраняет настройки.