



RuBackup

**Система резервного копирования
и восстановления данных**

RUBACKUP ONECLICK

ВЕРСИЯ 3.0.0.0.0

Содержание

1. Назначение программного комплекса	2
2. Лицензионные ограничения	3
3. Состав решения	4
3.1. Операционная система Astra Linux SE	4
3.2. Автоматизированный установщик	4
4. Назначение руководства	5
5. Системные требования к серверной части	6
5.1. Требования к аппаратным средствам	6
5.2. Требования к программным средствам	6
6. Системные требования к клиентской части	8
7. Развертывание серверной части	10
7.1. Установка	10
7.2. После установки	23
7.2.1. Авторизация в ОС Astra Linux SE	23
7.2.2. Обязательные настройки	23
Смена паролей пользователей БД	23
Настройка сетевого взаимодействия компонентов СРК	24
7.2.3. Управление RuBackup OneClick	24
Настройка переменных окружения	25
7.2.4. Дополнительные настройки	25
8. Развертывание клиентской части	27
8.1. Установка клиента резервного копирования	27
8.2. Настройка клиента резервного копирования	29
8.2.1. Первоначальная настройка параметров клиента резервного копирования	29
8.2.2. Настройка сетевого взаимодействия компонентов СРК	30
8.3. Установка и удаление модулей резервного копирования	30
8.3.1. Установка модуля РК	30
8.3.2. Удаление модуля РК	33
8.4. Настройка пользователей СРК на клиенте резервного копирования	33

Глава 1. Назначение программного комплекса

Программный комплекс RuBackup OneClick^[1] представляет собой готовое решение для быстрого развертывания системы резервного копирования RuBackup^[2] с предустановленным окружением и инструментами для управления СРК.

RuBackup OneClick предназначен для небольших компаний или подразделений крупных компаний, которые хотят управлять своим резервным копированием самостоятельно.

[1] Далее по тексту — RuBackup OneClick, программный комплекс СРК RuBackup.

[2] Далее по тексту — СРК RuBackup, программное средство.

Глава 2. Лицензионные ограничения

Лицензия RuBackup OneClick допускает подключение не более чем 10 клиентов СРК, из которых не более двух — СУБД, и не более двух — системы виртуализации.

Общий объем хранимых резервных копий не должен превышать 250 Тб.

Сервер СРК не может иметь более 8 ядер процессора и более 2 сокетов.

Глава 3. Состав решения

3.1. Операционная система Astra Linux SE

В ОС Astra Linux SE предустановлены:

- серверная часть СРК RuBackup (см. [Серверная часть](#));
- СУБД Tantor Basic Free;
- веб-приложение Tucana (см. [Tucana](#)).

Подробнее о системных требованиях к серверной части см. в [Системные требования к серверной части](#).

3.2. Автоматизированный установщик

Автоматизированный установщик позволяет установить:

- клиентскую часть СРК RuBackup (см. [Клиентская часть](#)), позволяющую выполнять резервное копирование [файловых систем Linux](#) и [томов LVM](#);
- модули резервного копирования:
 - виртуальных машин [VMmanager](#);
 - виртуальных машин и шаблонов ПК «СВ «Брест»;
 - виртуальных машин [RUSTACK](#);
 - виртуальных машин и томов [OpenStack](#);
 - виртуальных машин и шаблонов [VMware](#);
 - виртуальных машин [oVirt](#), [zVirt](#) и др.;
 - файловых систем [Microsoft Windows](#);
 - СУБД [Microsoft SQL](#);
 - СУБД [MySQL](#);
 - СУБД [PostgreSQL](#), [Tantor](#) или [Jatoba](#).

Поддержана установка модулей под ОС Astra Linux 1.7 и 1.8, Ubuntu 20.04, РЕД ОС 7.3, CentOS 7 и 8, ALT Linux 10. Для каждой ОС доступен определенный набор модулей.

Подробнее о системных требованиях к клиентской части см. в [Системные требования к клиентской части](#).

Глава 4. Назначение руководства

Настоящий документ описывает общие шаги по развертыванию программного комплекса RuBackup OneClick и предназначен для системных администраторов, отвечающих за внедрение и сопровождение СРК RuBackup.

Подробнее о развертывании серверной части СРК RuBackup см. в [Развертывание серверной части](#).

Подробнее о развертывании клиентской части СРК RuBackup см. в [Развертывание клиентской части](#).

Использование RuBackup OneClick осуществляется в соответствии со стандартными руководствами, входящими в состав продукта СРК RuBackup. Принципы работы СРК RuBackup и вопросы ее администрирования см. в [Tucana](#).

Перед эксплуатацией программного средства рекомендуется внимательно ознакомиться с настоящим и рекомендованными руководствами.

Глава 5. Системные требования к серверной части

5.1. Требования к аппаратным средствам

Для функционирования серверной части СПК RuBackup в составе программного комплекса RuBackup OneClick потребуется оборудование с определенными характеристиками (см. [Оборудование](#)).

Таблица 1. Оборудование

Аппаратный компонент	Параметры
Процессор	от 4 до 8 ядер ^[1]
Оперативная память	от 8 ГБ и больше
Дисковый накопитель (HDD)	от 100 ГБ и больше, RAID 1
Сеть	1-2 адаптера от 1 ГБ/с и быстрее

5.2. Требования к программным средствам

Для функционирования серверной части СПК RuBackup в составе программного комплекса RuBackup OneClick используется предустановленный ISO-образ^[2] со следующим программным обеспечением:

- ОС Astra Linux SE 1.8, которая используется как среда для развертывания, запуска и работы СПК RuBackup;
- СУБД Tantor Basic Free (служебная база данных), которая используется для хранения метаданных резервных копий и конфигурационных параметров СПК RuBackup;
- СПК RuBackup с пакетами:
 - `rubackup-server`, который обеспечивает работу сервера СПК RuBackup, содержит в себе набор утилит командной строки и т.д.;
 - `rubackup-client`, который обеспечивает работу сервера СПК RuBackup, содержит в себе базовые модули ядра Linux, набор утилит командной строки и т.д.;
 - `rubackup-common-gui`, который содержит программные компоненты для работы графического интерфейса СПК RuBackup;
 - `rubackup-common`, который обеспечивает работу сервера СПК RuBackup, содержит в себе ключи для SSL-соединений, информацию об авторских правах и т.д.;
 - `rubackup-rest-api`, который обеспечивает управление СПК RuBackup через веб-интерфейс RuBackup Tucana.

[1] Ограничение лицензии.

[2] Доступен в личном кабинете клиента <https://lk-new.astralinux.ru/>.

Глава 6. Системные требования к клиентской части

Для функционирования клиентской части СРК RuBackup в составе программного комплекса RuBackup OneClick используется:

- одна из операционных систем:
 - Astra Linux 1.7;
 - Astra Linux 1.8;
 - Ubuntu 20.04;
 - РЕД ОС 7.3;
 - ALT Linux 10;
 - CentOS 7;
 - CentOS 8.
- ISO-образ^[1], в который включены:
 - основной установочный скрипт `install.sh`;
 - `rpm` или `deb`-пакеты для установки клиента РК:
 - `rubackup-client`;
 - `rubackup-common`.
 - `rpm` или `deb`-пакеты для установки модулей РК. Набор зависит от ОС (см. [Доступность модулей для операционных систем](#)).

Таблица 2. Доступность модулей для операционных систем

Модуль	Операционная система
VMmanager	• Astra Linux 1.7, • Astra Linux 1.8, • Ubuntu 20.04, • РЕД ОС 7.3, • CentOS 7, • CentOS 8, • ALT Linux 10

Модуль	Операционная система
PostgreSQL Universal	• Astra Linux 1.7, • Astra Linux 1.8, • Ubuntu 20.04, • РЕД ОС 7.3, • CentOS 7, • CentOS 8, • ALT Linux 10
OpenStack	• Astra Linux 1.7, • Astra Linux 1.8, • Ubuntu 20.04
Рустэк	• Astra Linux 1.7, • Astra Linux 1.8, • Ubuntu 20.04
ПК СВ «Брест»	• Astra Linux 1.7, • Astra Linux 1.8
VMware	• Ubuntu 20.04
oVirt	• РЕД ОС 7.3, • CentOS 7, • CentOS 8, • ALT Linux 10

[1] Доступен в личном кабинете клиента <https://lk-new.astralinux.ru/>.

Глава 7. Развертывание серверной части

Серверная часть СРК RuBackup разворачивается автоматически при установке ОС Astra Linux SE 1.8 из предустановленного ISO-образа (в составе RuBackup OneClick) (см. [Системные требования к серверной части](#)).

Для развертывания выполните следующие шаги:

1. Установите ОС Astra Linux SE 1.8 из предустановленного ISO-образа (см. [Установка](#)).
2. После установки (см. [После установки](#)):
 - а. авторизуйтесь в СРК RuBackup;
 - б. авторизуйтесь в веб-приложении Tiscana;
 - с. произведите обязательные и дополнительные настройки.

7.1. Установка

1. Подключите загрузочный диск с предустановленным ISO-образом к устройству.
2. Включите устройство. При загрузке устройства программа установки будет запущена автоматически.
3. В окне приветствия программы установки нажмите **Установка** для установки ОС в терминальном режиме ([Меню программы установки](#)).



Рисунок 1. Меню программы установки

4. В окне **Лицензия** ([Лицензионное соглашение об использовании Astra Linux SE](#)) ознакомьтесь с лицензионным соглашением об использовании ОС Astra Linux SE и нажмите **Да** для подтверждения.




Рисунок 2. Лицензионное соглашение об использовании Astra Linux SE

5. В окне **Лицензионное соглашение об использовании СРК RuBackup** ([Лицензионное соглашение об использовании СРК RuBackup](#)) ознакомьтесь с лицензионным соглашением ( [Лицензионное соглашение](#)) об использовании СРК RuBackup_ и нажмите **Да** для подтверждения.




Рисунок 3. Лицензионное соглашение об использовании СРК RuBackup

6. В окне **Лицензионное соглашение об использовании СУБД Tantor Basic Free** ([Лицензионное соглашение об использовании СУБД Tantor Basic Free](#)) ознакомьтесь с лицензионным соглашением об использовании СУБД Tantor Basic Free и нажмите **Да** для подтверждения.




Рисунок 4. Лицензионное соглашение об использовании СУБД Tantor Basic Free

- В окне **Настройка клавиатуры** ([Настройка раскладки клавиатуры](#)) выберите способ переключения раскладки клавиатуры.




Рисунок 5. Настройка раскладки клавиатуры

8. Если при установке модули ядра не были найдены, то для продолжения установки без загрузки модулей ядра нажмите **Да** в окне **Загрузка компонентов с установочного носителя** ([Установка без загрузки модулей ядра](#)).




Рисунок 6. Установка без загрузки модулей ядра

Программой установки будет выполнена проверка оборудования и первичная загрузка необходимых компонентов ([Первичная загрузка программных компонентов](#)).




Рисунок 7. Первичная загрузка программных компонентов

9. В окне **Настройка сети** задайте имя компьютера ([Настройка имени компьютера](#)) и имя домена ([Настройка имени домена](#)), после чего нажмите **Продолжить**.




Рисунок 8. Настройка имени компьютера




Рисунок 9. Настройка имени домена

10. В окне **Настройка учетных записей пользователей и паролей** поочередно задайте имя ([Настройка имени учетной записи администратора](#)) и пароль ([Настройка пароля учетной записи администратора](#)) учетной записи администратора, после чего нажмите **Продолжить**.




Рисунок 10. Настройка имени учетной записи администратора




Рисунок 11. Настройка пароля учетной записи администратора

11. В окне **Настройка времени** выберите подходящий для вас часовой пояс ([Настройка часового пояса](#)).




Рисунок 12. Настройка часового пояса

12. В окне **Разметка дисков** выберите:

- а. метод разметки диска **Авто-использовать весь диск** ([Выбор метода разметки диска](#));




Рисунок 13. Выбор метода разметки диска

- б. диск для разметки, на который будет установлена ОС ([Выбор диска для разметки](#));




Рисунок 14. Выбор диска для разметки

- с. схему разметки диска **Все файлы в одном разделе** ([Выбор схемы разметки диска](#)).




Рисунок 15. Выбор схемы разметки диска

13. Для завершения разметки в окне **Разметка дисков** выберите **Закончить разметку и записать изменения на диск** ([Завершение разметки дисков](#)), а затем нажмите **Да** для согласия с внесением изменений на диск. ([Согласие с внесе-](#)

нием изменений на диск).




Рисунок 16. Завершение разметки дисков




Рисунок 17. Согласие с внесением изменений на диск

После завершения разметки диска будет запущена установка базовой системы (Процесс установки базовой системы).




Рисунок 18. Процесс установки базовой системы

14. В процессе установки базовой системы (Установка базовой системы. Выбор ядра Linux для установки) выберите ядро для установки Linux **linux-6.1-generic**.




Рисунок 19. Установка базовой системы. Выбор ядра Linux для установки

15. В окне **Выбор программного обеспечения** ([Выбор устанавливаемого ПО](#)) выберите **Графический интерфейс Fly**, **Средства работы в сети Интернет** и **Средства удаленного подключения SSH**, после чего нажмите **Продолжить**, будет запущена установка программного обеспечения ([Установка ПО](#)).




Рисунок 20. Выбор устанавливаемого ПО




Рисунок 21. Установка ПО

16. В окне **Дополнительные настройки ОС** выберите:
- базовый уровень защищенности **Орёл** ([Выбор уровня защищенности ОС](#));




Рисунок 22. Выбор уровня защищенности ОС



Поддерживается только базовый уровень защищенности **Орёл**. Не выбирайте уровни защищенности **Смоленск** и **Воронеж**.

- b. дополнительную настройку ОС **Местное время для системных часов** (Выбор дополнительных настроек ОС), после чего нажмите **Продолжить**.




Рисунок 23. Выбор дополнительных настроек ОС

17. В окне настройки загрузчика GRUB:

- a. нажмите **Да** для согласия с установкой системного загрузчика GRUB (Установка системного загрузчика GRUB);




Рисунок 24. Установка системного загрузчика GRUB

- б. придумайте и укажите пароль для GRUB, после чего нажмите **Продолжить** ([Установка пароля для GRUB](#)).




Рисунок 25. Установка пароля для GRUB

В процессе завершения программы установки операционной системы будут установлены все необходимые для работоспособности СРК RuBackup и СУБД Tantor Basic Free пакеты и зависимости ([Завершение программы установки](#)).




Рисунок 26. Завершение программы установки

18. После завершения установки ОС отключите загрузочный диск и нажмите **Продолжить** ([Установка завершена](#)), система будет перезапущена автоматически (см. [После установки](#)).




Рисунок 27. Установка завершена



С дополнительной информацией по установке ОС Astra Linux можно ознакомиться в п. 2 «Установка и настройка ОС» документа [РУСБ.10015-01 95 01-1 «Операционная система специального назначения «Astra Linux](#)

Special Edition». Руководство администратора. Часть 1».

7.2. После установки

После перезагрузки устройства будет запущена ОС Astra Linux SE 1.8 с установленными серверной частью СРК RuBackup и СУБД Tantor Basic Free, включая все необходимые пакеты и зависимости (подробнее о настройках серверной части СРК RuBackup см. в [Развёртывание](#)).

7.2.1. Авторизация в ОС Astra Linux SE

Авторизуйтесь в ОС Astra Linux SE, используя учетные данные администратора, [указанные при установке](#):

Пример 1. Пример авторизации администратора в терминале

```
Astra Linux 1.8.1 rubox tty1
Hint: Num Lock on
rubox login: rubox
Password:
Last login Fri Nov  8 16:08:05 +07 2024 on tty1
rubox@rubox:
```

7.2.2. Обязательные настройки

Смена паролей пользователей БД

В процессе установки [серверной части](#) СРК RuBackup и СУБД Tantor Basic Free автоматически будут созданы пользователи БД `rubackup` и `postgres` с паролями по умолчанию, которые необходимо изменить перед началом использования СРК.

После авторизации в ОС Astra Linux SE 1.8 измените заданные по умолчанию пароли пользователей БД `postgres` и `rubackup` с помощью скрипта `rubackup-editing-default-instance.sh`:

```
sudo /root/rubackup-editing-default-instance.sh --pgpassword <новый пароль>
--rbpassword <новый пароль>
```



Требования к паролю

Пароль должен удовлетворять следующим критериям:

- длина не менее 12 символов;

- минимум одна заглавная буква;
- минимум одна строчная буква;
- минимум одна цифра;
- минимум один спецсимвол: "#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}.".



Смена паролей пользователей БД доступна лишь *один раз*.

Настройка сетевого взаимодействия компонентов СРК

Настройте сетевое взаимодействие компонентов СРК RuBackup, для этого в `/etc/hosts` сервера определите IP-адрес и доменное имя узла, на котором развернут клиент RuBackup.

7.2.3. Управление RuBackup OneClick

Управление RuBackup OneClick осуществляется с помощью [веб-приложения Tucana](#), которое доступно по адресу или доменному имени текущего сервера.

Для перехода в веб-приложение в адресной строке браузера укажите адрес в формате:

```
https://localhost:5656
```



По умолчанию используются хост `localhost` и порт `5656`.

Произойдет переход на страницу авторизации в веб-приложении Tucana.




Рисунок 28. Авторизация в веб-приложении Tucana

Настройка переменных окружения

При необходимости измените адрес по умолчанию, для этого *на узле сервера*:

1. Внесите изменения в переменные окружения в файле `/opt/rubackup/etc/rubackup_api.env`:

```
APP_HOST=localhost ❶
APP_PORT=5656 ❷
DB_HOST=localhost ❸
DB_PORT=5432 ❹
RB_SERVER_HOST=localhost ❺
```

- ❶ `APP_HOST` — IP-адрес сервера, на котором будут запущены RuBackup API и веб-приложение Tusana. Для запуска через `localhost` можно оставить значение по умолчанию;
- ❷ `APP_PORT` — желаемый порт, который будет использован как часть адреса сервера API;
- ❸ `DB_HOST` — IP-адрес сервера служебной базы данных RuBackup;
- ❹ `DB_PORT` — порт сервера служебной базы данных RuBackup;
- ❺ `RB_SERVER_HOST` — IP-адрес основного сервера RuBackup.

2. Перезагрузите конфигурацию `systemd`:

```
systemctl daemon-reload
```

3. Перезапустите сервис RuBackup API:

```
systemctl restart rubackup_api.service
```

4. Уточните статус сервиса RuBackup API:

```
systemctl status rubackup_api.service
```

7.2.4. Дополнительные настройки

- При необходимости управления СРК RuBackup с помощью графического интерфейса Менеджер Администратора RuBackup (RBM) установите пакет `rubackup-rbm` вручную на отдельный узел сервера (см. [3.0.0.0.0@InstallationManual:server:page\\$serv-install-packages.adoc](#)).
- При необходимости добавьте пользователя СРК в группу `rubackup` (см.

3.0.0.0.0@InstallationManual:server:page\$serv-setup-user.adoc).

- Для запуска утилит командой строки RuBackup без перехода в `/opt/rubackup/bin` настройте переменные окружения для суперпользователя CPK или пользователя CPK в `.bashrc` (см. 3.0.0.0.0@InstallationManual:server:page\$serv-setup-user.adoc).

Глава 8. Развертывание клиентской части

Развертывание клиентской части СРК RuBackup в составе программного комплекса RuBackup OneClick осуществляется с помощью скрипта `install.sh`, который поставляется вместе с установочными пакетами клиента РК и модулей РК в ISO-образе для каждой поддерживаемой операционной системы (см. [Системные требования к клиентской части](#)).



Все операции по развертыванию клиентской части СРК RuBackup осуществляются из командной строки.



Если вы прервали выполнение скрипта `install.sh`, а затем повторно запустили его, то выполнение продолжится с того момента, на котором вы остановились, все предыдущие изменения будут сохранены.

Для развертывания выполните следующие шаги:

1. Установите клиент резервного копирования (см. [Установка клиента резервного копирования](#)).
2. Настройте параметры клиента резервного копирования (см. [Настройка клиента резервного копирования](#)).
3. Установите модули резервного копирования (см. [Установка и удаление модулей резервного копирования](#)) с перезапуском сервиса: `systemctl restart rubackup_client.service`.
4. Настройте пользователей СРК на клиенте резервного копирования (см. [Настройка пользователей СРК на клиенте резервного копирования](#)).

8.1. Установка клиента резервного копирования

1. Установите на устройство одну из поддерживаемых операционных систем (см. [Системные требования к клиентской части](#)).
2. Перенесите файлы из ISO-образа (см. [Системные требования к клиентской части](#)) в подходящую папку вашей операционной системы.
3. Выдайте права на исполнение скрипта `install.sh`, находясь в родительской папке:

```
chmod +x ./install.sh
```

4. Выдайте права на исполнение папки `.files` и скриптов внутри нее, находясь в родительской папке:

```
chmod +x -R .files
```

5. Запустите скрипт `install.sh` из папки, где он расположен:

```
./install.sh
```

6. После запуска скрипта введите `yes` для согласия с установкой клиента РК на текущий хост ([Согласие с установкой клиента РК](#)):

Пример 2. Согласие с установкой клиента РК

```
RuBackup client will be installed on this host. Continue? (yes/no)
yes
```

В процессе установки клиентской части CPK RuBackup произойдет:

- автоматическая установка пакетов `rubackup-client` и `rubackup-common` (см. [3.0.0.0@InstallationManual:client_linux:page\\$client-install-packages.adoc](#)) ([Установка пакетов rubackup-client и rubackup-common](#));

Пример 3. Установка пакетов rubackup-client и rubackup-common

```
Install client...
Packet installed: rubackup-common
Packet installed: rubackup-client
done.
```

- автоматическое создание группы `rubackup`, в которую позже будет добавлен пользователь CPK (см. [Настройка пользователей CPK на клиенте резервного копирования](#));
- автоматическая настройка переменных окружения клиента РК от имени суперпользователя CPK в `/root/.bashrc` (см. [3.0.0.0@InstallationManual:client_linux:page\\$client-setup-user.adoc](#));
- автоматическое добавление в автозапуск сервиса клиентской части CPK RuBackup `rubackup_client.service` (см. [3.0.0.0@InstallationManual:client_linux:page\\$client-auto.adoc](#)) ([Автоматическая настройка сервисов и переменных окружения](#)).

Пример 4. Автоматическая настройка сервисов и переменных окружения

```
Configure environment...
Modify PATH in /root/.bashrc
Modify LD_LIBRARY_PATH in /root/.bashrc
Created symlink /etc/systemd/system/multi-
user.target.wants/rubackup_client.service
/etc/systemd/system/rubackup-Client.service.
done.
```

- После установки клиентской части СРК RuBackup произведите первоначальную настройку параметров клиента резервного копирования (см. [Настройка клиента резервного копирования](#)).

8.2. Настройка клиента резервного копирования

8.2.1. Первоначальная настройка параметров клиента резервного копирования

После успешной установки клиентской части СРК RuBackup (см. [Установка клиента резервного копирования](#)) произойдет автоматический запуск утилиты `rb_init` для первоначальной настройки параметров клиента РК ([Автоматический запуск утилиты `rb\_init`](#)), где необходимо выполнить действия из [3.0.0.0@InstallationManual:client_linux:page\\$client-configuration.adoc](#).

Пример 5. Автоматический запуск утилиты `rb_init`

```
Configure client...
Common configuration tool will be started.
RuBackup initialization utility
```

При успешном завершении настройки отобразится сообщение ([Успешная настройка клиента РК](#)), после чего произойдет переход в меню установки и удаления модулей РК (см. [Установка и удаление модулей резервного копирования](#)).

Пример 6. Успешная настройка клиента РК

```
done.
Verify client...
done.
```



Все значения, которые были заданы при настройке параметров клиента РК, сохраняются в конфигурационном файле `/opt/rubackup/etc/config.file`.

8.2.2. Настройка сетевого взаимодействия компонентов СРК

Настройте сетевое взаимодействие компонентов СРК RuBackup, для этого в `/etc/hosts` клиента определите IP-адрес и доменное имя узла, на котором развернут сервер RuBackup.

8.3. Установка и удаление модулей резервного копирования

После завершения первоначальной настройки клиента РК (см. [Настройка клиента резервного копирования](#)) произойдет автоматический переход в меню установки и удаления модулей РК, где будет предложено выбрать одну из доступных операций.

Перед началом взаимодействия с модулями резервного копирования рекомендуем внимательно ознакомиться с документацией по каждому модулю (список модулей см. в [Системные требования к клиентской части](#)).



Для модуля RuStack восстановление РК с параметрами по умолчанию приводит к ошибке. Воспользуйтесь тонкими настройками при восстановлении и укажите корректные `image_uuid` и `network_uuid`.

8.3.1. Установка модуля РК

Для установки модуля РК:

1. Введите номер варианта **Install** ([Выбор операции установки модуля](#)):

Пример 7. Выбор операции установки модуля

```
What you want to do with modules? Enter 0 to finish.
1) Install
2) Remove
#? 1
```

После выбора операции установки будет показан список доступных для установки модулей с кратким описанием.

2. Введите номер модуля из списка.



При установке модуля oVirt будет запущена повторная настройка клиента (`rb_init`). При этом появится предупреждение, что конфигурационный файл уже присутствует:

```
Config file: /opt/rubackup/etc/config.file exists. If you want to
upgrade the database without changing config file choose 'n'. Do
you want to replace it(y/n/q)?
```

Необходимо выполнить повторную настройку, иначе (при попытке пропустить повторную настройку) установка модуля будет завершена с ошибкой.

Запуск клиента

```
systemctl start rubackup_ovirt_client.service
```

При успешной установке выбранного модуля отобразится сообщение ([Пример успешной установки модуля](#)).

Пример 8. Пример успешной установки модуля

```
Install module PostgreSQL...
Packet installed: rubackup-postgresql
done.
```

- После установки будет запущен процесс настройки модуля в интерактивном режиме. Задайте значения обязательных параметров ([Пример файла настроек](#)). Информация об обязательных параметрах будет сохранена в конфигурационном файле для каждого модуля в директории `/opt/rubackup/etc/`. В файле можно задать значения дополнительных параметров вручную.

Пример 9. Пример файла настроек

```
Configure module PostgreSQL...
Please enter values for mandatory configuration variables.
dbname - PostgreSQL database name
rubackup_backuper
username - PostgreSQL database user
rubackup_backuper
password - PostgreSQL database password
12345
host - PostgreSQL host to connect
```

```

5432
port - PostgreSQL port to connect
5432
archive_catalog - Path to PostgreSQL archive
/opt/rubackup/mnt/postgresql_archives
pg_ctl - Path to pg_ctl utility
/usr/lib/postgresql/12/bin/pg_ctl
postgresql_admin - Login of PostgreSQL administrator
postgres
wal_wait_timeout - Timeout period for the last WAL file generated
during backup(in seconds)
10
wal_check_period - Availability check period for last WAL file
generated during backup(in seconds)
1
auto_remove_wal - Indicates if WAL is removed automatically (yes/no)
yes

```



Для корректной работы модуля RuStack в конфигурационном файле модуля заполните либо закомментируйте поля:

- `admin_name`;
- `admin_password`;
- `ca_info`.

После настройки выбранного модуля при успешной верификации отобразится сообщение ([Пример успешной верификации модуля](#)).

Пример 10. Пример успешной верификации модуля

```

Verify module PostgreSQL...
done.

```

Для выхода из меню введите `0`.

Для возврата в меню запустите скрипт (см. [Установка клиента резервного копирования](#)) `install.sh` повторно.



Установленные модули перестают отображаться в списке доступных для установки.

8.3.2. Удаление модуля РК

Для удаления модуля РК:

1. Введите номер варианта **Remove** ([Выбор операции удаления модуля](#)):

Пример 11. Выбор операции удаления модуля

```
What you want to do with modules? Enter 0 to finish.
1) Install
2) Remove
#? 2
```

После выбора операции удаления будет показан список модулей, доступных для удаления.

2. Введите номер модуля из списка.
3. При успешном удалении выбранного модуля отобразится сообщение ([Пример успешного удаления модуля](#)).

Пример 12. Пример успешного удаления модуля

```
Packet removed: rubackup-postgresql
There is no modules to remove
```

Для выхода из меню введите `0`.

Для возврата в меню запустите скрипт (см. [Установка клиента резервного копирования](#)) `install.sh` повторно.



Удаленные модули перестают отображаться в списке доступных для удаления.

8.4. Настройка пользователей СРК на клиенте резервного копирования

После установки модулей (см. [Установка и удаление модулей резервного копирования](#)) произведите настройку пользователей СРК на клиенте РК.

1. После установки (см. [Установка клиента резервного копирования](#)) и первоначальной настройки (см. [Настройка клиента резервного копирования](#)) клиента РК произойдет автоматическое добавление пользователя СРК в ранее создан-

ную группу `rubackup`, после чего обновите группу:

```
newgrp rubackup
```

2. После добавления пользователя СРК в группу `rubackup` произойдет автоматическая настройка переменных окружения пользователя СРК в `/home/<пользователь>/.bashrc`, после чего перезагрузите переменные окружения:

```
. ~/.bashrc
```

Подробнее о настройке пользователей СРК см.
[3.0.0.0@InstallationManual:client_linux:page\\$client-setup-user.adoc](#).