



RuBackup

**Система резервного копирования
и восстановления данных**

МЕНЕДЖЕР КЛИЕНТА RUBACKUP (RBC)

ВЕРСИЯ 3.0.0.0.0

Содержание

1. Общие сведения	5
1.1. Назначение	5
1.2. Режимы работы	5
1.3. Ограничения	5
2. Системные требования	6
2.1. Требования к программным средствам	6
2.2. Зависимости <code>rubackup-rbc</code> , <code>rubackup-common-gui</code>	6
3. Установка	9
3.1. Подготовка к установке	9
3.1.1. Установка зависимостей пакетов	9
3.1.2. Настройка публичного репозитория	10
Подключение публичного репозитория DEB-систем	10
Подключение публичного репозитория RPM-систем	11
3.1.3. Настройка SSL соединения с базой данных	12
3.2. Установка приложения	13
4. Настройка	14
4.1. Дополнительные настройки	14
4.1.1. Настройка пользователей	14
4.1.2. Настройка переменных среды	14
Добавление в группу	14
4.1.3. Настройка доступа к клиентским сертификатам	15
4.2. Конфигурационный файл	15
4.2.1. Параметры файла	15
4.2.2. Листинг файла	17
5. Результаты установки	18
5.1. Структура установленных пакетов	18
5.2. Критерий успешности установки	19
6. Начало работы	20
6.1. Запуск приложения	20
6.1.1. Первичный запуск	20
6.2. Интерфейс приложения	21
6.2.1. Верхняя панель	21
Смена пароля пользователя	22
Настройка интерфейса	23
Информация о текущей версии приложения	24

6.2.2. Боковая панель	25
Режимы работы приложения	25
Вид и описание боковой панели	25
6.2.3. Окна разделов	26
Настройка вида окна раздела	26
Действия над данными	27
Сортировка данных	28
Фильтрация данных	28
Информация о странице	29
7. Клиент-серверный режим	30
7.1. Глобальные резервные копии	30
7.1.1. Срочное резервное копирование	31
7.1.2. Восстановление резервной копии	32
7.1.3. Гранулярное восстановление	33
7.1.4. Проверка резервной копии	34
7.1.5. Удаление резервной копии	35
7.2. Глобальное расписание	36
7.2.1. Создание правила глобального расписания	37
7.2.2. Удаление правила глобального расписания	38
7.3. Глобальные задачи	39
7.4. Локальное расписание	41
7.4.1. Создание правила локального расписания	42
7.4.2. Редактирование правила локального расписания	44
7.4.3. Удаление правила локального расписания	44
7.5. Ограничения	44
7.5.1. Создание ограничения	45
7.5.2. Удаление ограничения	46
8. Автономный режим	47
9. Журналирование событий	48
9.1. Файл журнала событий	48
9.2. Работа с журналом событий	48
10. Обновление приложения	50
10.1. Типы обновлений	50
10.2. Версионность обновлений	50
10.3. Когда требуется обновление клиента резервного копирования	50
10.4. Установка обновления приложения	50
10.5. Критерий успешности обновления	51

11. Удаление приложения	52
11.1. Удаление пакетов	52
11.2. Удаление группы пользователей	53
11.3. Критерий успешности удаления приложения	53
12. Приложения	55
Приложение А: Мастер-ключ	55
12.А.1. Создание и замена мастер-ключа	55
12.А.2. Просмотр мастер-ключа	55
12.1. Электронная цифровая подпись	56
12.1.1. Назначение	56
12.1.2. Генерирование	56
12.1.3. Использование электронной цифровой подписи	56
12.2. Алгоритмы защитного преобразования	57

Настоящее руководство предназначено для:

- упрощенного локального (на узле развёртывания) управления клиентом резервного копирования;
- пользователей, обладающих правами доступа к клиенту РК. Права доступа определяются администратором СРК.

Глава 1. Общие сведения

1.1. Назначение

Приложение «Менеджер клиента RuBackup» предназначено для выполнения резервного копирования и восстановления данных текущего клиента резервного копирования, развёрнутого на узле резервируемого ресурса.

Приложение предназначено для упрощенного выполнения главных функций СРК RuBackup любым пользователем, имеющим доступ к резервируемому ресурсу.

1.2. Режимы работы

Приложение «Менеджер клиента RuBackup» может работать в следующих режимах:

- клиент-серверный — режим работы клиента резервного копирования с использованием серверной части СРК RuBackup (основного, резервного, медиасерверов). Клиент резервного копирования подключен к основному серверу СРК в соответствии с документом «Система резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Руководство по установке и обновлению»;
- автономный — режим работы клиента резервного копирования без использования сервера резервного копирования с сохранением возможности использования любых клиентских функциональных модулей для создания резервных копий.

1.3. Ограничения

- Для работы приложения «Менеджер клиента RuBackup» в клиент-серверном режиме необходимо предустановленные:
 - предустановленный клиент резервного копирования RuBackup на текущем узле;
 - предустановленное приложение «Менеджер администратора RuBackup»^[1] на любом узле, имеющем сетевой доступ к основному серверу и служебной базе данных RuBackup;
 - в Менеджере администратора RuBackup должен быть деактивирован «Сервисный режим».
- Для работы приложения «Менеджер клиента RuBackup» в автономном режиме необходим предустановленный клиент резервного копирования RuBackup на текущем узле.

[1] Далее по тексту — RBM.

Глава 2. Системные требования

2.1. Требования к программным средствам

Для функционирования приложения «Менеджер клиента RuBackup» необходимо следующее программное обеспечение:

- предустановленный клиент резервного копирования RuBackup, включающий пакеты:
 - `rubackup-common`;
 - `rubackup-client`;
- предустановленное приложение «Менеджер администратора RuBackup» в системе СРК RuBackup, если предполагается использовать RBC в клиент-серверном режиме, для:
 - авторизации клиента резервного копирования;
 - подтверждения создания запросов на добавление правил глобального расписания и прочее.
- операционная система, одна из следующих:
 - Astra Linux SE 1.7;
 - Astra Linux SE 1.8;
 - Ubuntu 18.04;
 - Ubuntu 20.04;
 - CentOS 7;
 - CentOS 8;
 - RedOS 7.3;
 - RHEL 9;
 - Альт 10;
 - Rosa Cobalt 7.9;
 - Rosa Chrome 12;
- установленные зависимости пакетов в соответствии с таблицей ниже.

2.2. Зависимости `rubackup-rbc`, `rubackup-common-gui`

Таблица 1. Зависимости `rubackup-rbc`, `rubackup-common-gui`

Операционная система	Пакеты
Astra 1.7	gnupg2 libicu63 wget xauth
Astra 1.8	gnupg2 libicu72 wget xauth
CentOS 7	libicu50.2 libxkbcommon libxkbcommon-x11 xkeyboard-config
CentOS 8	libicu60.3
Debian 12	gnupg2 wget xauth
RHEL 9	libicu67.1
RedOS 7.3	libicu65.1
Rosa Chrome 12	lib64icudata71 libxkbcommon-x11 qt5-qtbase-gui
Rosa Cobalt 7.3	libicu50.2 libxkbcommon-x11
Rosa Cobalt 7.9	libicu libicu50.1.2 libxkbcommon-x11 qt5-qtbase-gui
Ubuntu 18.04	gnupg2 libicu60 wget xauth
Ubuntu 20.04	gnupg2 libicu66 wget xauth
Ubuntu 22.04	gnupg2 wget xauth
Альт 10	libicu69 libxkbcommon-x11 xauth
Альт Сервер 10	libicu69 libxkbcommon-x11 xauth

Операционная система	Пакеты
Альт Сервер 9	libicu65 libxkbcommon-x11 xauth

Глава 3. Установка

Для установки Менеджера клиента RuBackup выполните:

- [Подготовка к установке](#);
- [Установка приложения](#).

3.1. Подготовка к установке

3.1.1. Установка зависимостей пакетов



Данный шаг предназначен для установки локальных пакетов. Если вы устанавливаете пакеты из репозитория, то пропустите этот шаг.

Для успешного развёртывания RBC необходимо наличие установленных зависимостей пакетов в соответствии с [таблицей](#), для этого:

1. Проверьте наличие установленных пакетов зависимостей в ОС, например:

Astra Linux, Debian, Ubuntu

```
dpkg-query -l
```

Альт

```
apt list --installed
```

Rosa Cobalt, RHEL

```
yum list с опцией installed
```

RedOS, CentOS, Rosa Chrome

```
dnf list installed
```

2. Если вы используете операционную систему CentOS 7, CentOS 8 или RHEL 9, то добавьте репозиторий [EPEL](#) ^[1], поддерживаемый в рамках проекта Fedora и содержащий некоторые пакеты, которые не вошли в стандартный набор RHEL (CentOS):

```
sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
```

Файл репозитория будет автоматически загружен в каталог `/etc/yum.repos.d/epel.repo` и активирован.

3. Если вы используете операционную систему CentOS 7 или CentOS 8, то также рекомендуется включить репозиторий [PowerTools](#), поскольку пакеты [EPEL](#) могут зависеть от пакетов из него:

```
sudo dnf config-manager --set-enabled powertools
```

4. Если вы используете операционную систему RHEL 9, то также рекомендуется включить репозиторий `codeready-builder-for-rhel-8-*` репозиторий `rpm`, поскольку пакеты `EPEL` могут зависеть от пакетов из него:

```
ARCH=$( /bin/arch )

sudo subscription-manager repos --enable "codeready-builder-for-rhel-8-
${ARCH}-rpms"
```

5. Обновите репозитории пакетов в системе:

Astra Linux, Debian, Ubuntu `sudo apt update`

Альт `sudo apt-get update`

Rosa Cobalt, RHEL `sudo yum update`

RedOS, CentOS, Rosa Chrome `sudo dnf update`

6. Установите недостающие зависимости пакетов из [таблицы](#):

Astra Linux, Debian, Ubuntu `sudo apt install <namepackage>`

Альт `sudo apt-get install <namepackage>`

Rosa Cobalt, RHEL `sudo yum install <namepackage>`

RedOS, CentOS, Rosa Chrome `sudo dnf install <namepackage>`

3.1.2. Настройка публичного репозитория



Данный шаг предназначен для установки из публичного репозитория. Если вы устанавливаете локальные пакеты, то пропустите этот шаг.

Подключение публичного репозитория DEB-систем

1. Создайте файл с информацией о репозиториях.

```
cat <<EOF | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/rubackup_deb.list
deb https://dl.astralinux.ru/rubackup/repository-deb-main/ <OS-VERSION>
public ❶
deb https://dl.astralinux.ru/rubackup/repository-deb-main/ <OS-VERSION>
public-testing ❶
EOF
```

❶ `<OS-VERSION>` — версия ОС (`astra_1.7` | `astra_1.8` | `debian_12` | `ubuntu_18.04`)

| ubuntu_20.04 | ubuntu_22.04).

2. Добавьте ключ репозитория:

```
sudo wget -qO-
https://dl.astralinux.ru/artifactory/api/security/keypair/gc-astra-
official-repo-key/public | sudo gpg --no-default-keyring --keyring gnupg-
ring:/etc/apt/trusted.gpg.d/rubackup-deb.gpg --import - && sudo chmod 644
/etc/apt/trusted.gpg.d/rubackup-deb.gpg
```

3. Обновите список пакетов:

```
sudo apt update
```

Подключение публичного репозитория RPM-систем

1. Создайте файл с информацией о репозиториях.

Подключение репозитория для ОС CentOS 7, CentOS 8, РЕД ОС 7.3, РЕД ОС 8, Red Hat Enterprise Linux 9, ROSA Fresh Desktop 12, ROSA Enterprise Linux Server 7.9 (менеджер пакетов yum)

```
cat <<EOF | sudo tee /etc/yum.repos.d/rubackup_rpm.repo
[rubackup-rpm-public-repository]
name=rubackup rpm public repository
baseurl=https://dl.astralinux.ru/artifactory/rubackup-rpm-main/<OS-
VERSION>/public/ ❶
enabled=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://dl.astralinux.ru/artifactory/rubackup-rpm-main/<OS-
VERSION>/public/repodata/repomd.xml.key ❶
gpgcheck=0

[rubackup-rpm-public-testing-repository]
name=rubackup rpm public testing repository
baseurl=https://dl.astralinux.ru/artifactory/rubackup-rpm-main/<OS-
VERSION>/public-testing/ ❶
enabled=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://dl.astralinux.ru/artifactory/rubackup-rpm-main/<OS-
VERSION>/public-testing/repodata/repomd.xml.key ❶
gpgcheck=0
EOF
```

❶ <OS-VERSION> — версия ОС (centos_7 | centos_8 | redos_7.3 | redos_8 | rhel_9)

| rosa_12 | rosa_7.9).

Подключение репозитория для ОС ROSA Enterprise Linux Server 7.3

```
cat <<EOF | sudo tee /etc/yum.repos.d/rubackup_rpm.repo
[rubackup-rpm-public-repository]
name=rubackup rpm public repository
baseurl=https://dl.astralinux.ru/artifactory/rubackup-rpm-
main/rosa_7.3/public/
enabled=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://dl.astralinux.ru/artifactory/rubackup-rpm-
main/rosa_7.3/public/repodata/repomd.xml.key
gpgcheck=0
sslverify=0

[rubackup-rpm-public-testing-repository]
name=rubackup rpm public testing repository
baseurl=https://dl.astralinux.ru/artifactory/rubackup-rpm-
main/rosa_7.3/public-testing/
enabled=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://dl.astralinux.ru/artifactory/rubackup-rpm-
main/rosa_7.3/public-testing/repodata/repomd.xml.key
gpgcheck=0
sslverify=0
EOF
```

2. Обновите список пакетов:

```
sudo yum update
```

3.1.3. Настройка SSL соединения с базой данных



Пропустите этот шаг, если не требуется защищённое подключение компонентов RuBackup к служебной базе данных.

Если необходимо использовать для подключения к базе данных PostgreSQL защищённое соединение, то выполните приведённые ниже настройки на хостах, на которых развёрнуты компоненты CPK (postgres-клиенты):

1. Перенесите из соответствующей postgres-клиенту папки на узле Центра сертификации подготовленные:
 - сертификат Центра сертификации (ca.crt), чтобы клиент CPK мог проверить,

что конечный сертификат сервера PostgreSQL был подписан его доверенным корневым сертификатом;

- сертификат сервера/клиента CPK (postgresql.crt);
- сгенерированный закрытый ключ сервера/клиента CPK (postgresql.key).

2. Для файлов сертификата и закрытого ключа установите полный доступ на чтение и запись только для владельцев:

```
chmod 600 server.crt server.key ca.crt
```

3. Сделайте владельцем файлов пользователя, от имени которого будет запущен компонент CPK (postgres-клиент):

```
chown suser:suser server.crt server.key ca.crt
```

3.2. Установка приложения



Установку пакетов производить строго в приведённой последовательности!

Установите Менеджер клиента RuBackup одним из способов:

1. Из локальных пакетов, находясь в папке с пакетами:

Astra Linux, Debian, Ubuntu

```
sudo apt install ./<namepackage>.deb
```

Альт

```
sudo apt-get install ./<namepackage>.rpm
```

Rosa Cobalt, RHEL

```
sudo yum install ./<namepackage>.rpm
```

RedOS, CentOS, Rosa Chrome

```
sudo dnf install ./<namepackage>.rpm
```

2. Из репозитория:

Astra Linux, Debian, Ubuntu

```
sudo apt install <namepackage>.deb
```

где `<namepackage>` — устанавливаемый пакет актуальной версии в **приведённой последовательности**:

- a. `rubackup-common-gui`;
- b. `rubackup-rbc`.

[1] Выполните установку актуальной версии репозитория EPEL, для примера приведена установка репозитория EPEL 8

Глава 4. Настройка

Выполните настройки для корректной работы Менеджера клиента RuBackup:

- [Дополнительные настройки](#)
- [Конфигурационный файл](#)

4.1. Дополнительные настройки

Выполните дополнительные настройки на машине, где установлен и настроен сервер СРК RuBackup.

4.1.1. Настройка пользователей

Пользователи, от имени которых будет осуществляться запуск утилит командной строки RuBackup или приложения для управления СРК RuBackup (RBM, RBC) должны:

- иметь правильно настроенные переменные среды;
- входить в группу `rubackup`.



Выполните приведённые ниже настройки для пользователей на всех машинах с развёрнутыми компонентами СРК RuBackup.

4.1.2. Настройка переменных среды

Настройте переменные среды для всех пользователей, которые будут работать с СРК RuBackup.

1. Добавьте в файл `/home/<имя пользователя>/.bashrc` строки:

```
export PATH=$PATH:/opt/rubackup/bin
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/rubackup/lib
```

2. Перезагрузите переменные окружения:

```
source ~/.bashrc
```

Добавление в группу

Группа `rubackup` автоматически создаётся в процессе установки пакета `rubackup-common`.

1. Добавьте пользователя в группу `rubackup`, выполнив команду:

```
sudo usermod -a -G rubackup <имя пользователя>
```

2. Если требуется запуск утилит командной строки RuBackup, RBM или RBC в текущем сеансе пользователя (без перезагрузки ОС) выполните:

```
newgrp rubackup
```

4.1.3. Настройка доступа к клиентским сертификатам

Настройте доступ пользователя, входящего в группу `rubackup`, к каталогам с сертификатами для запуска некоторых утилит командной строки, например, `rb_clients`.

По умолчанию доступ к каталогам есть только у пользователя `root`, для доступа другого пользователя:

1. Измените владельца и группу для каталогов, содержащих сертификаты:

```
sudo chown -R suser:rubackup /opt/rubackup/keys/client/  
sudo chown -R suser:rubackup /opt/rubackup/keys/rootCA/
```

2. Перезапустите сервисы для применения изменений:

```
sudo systemctl restart rubackup_client.service  
sudo systemctl restart rubackup_server.service
```

4.2. Конфигурационный файл

4.2.1. Параметры файла

Выполните настройку параметров Менеджера клиента RuBackup:

1. Определите значения параметров конфигурационного файла `~/.rbc2/.rb_gui_main_settings`, приведённых в [Описание параметров конфигурации](#):

```
sudo nano ~/.rbc2/.rb_gui_main_settings
```

Таблица 3. Описание параметров конфигурации

Параметр	Значение по умолчанию	Возможные значения	Описание
ExitWithoutConfirmation	false	true, false	Выход пользователя из RBM без подтверждения
ExperimentalLogic	false	true, false	Функция экспериментального режима (не протестированные дополнительные возможности RBC)
IdleTimeoutInMinutes	5	Целое число от 5 до 29	Время бездействия пользователя для автоматического выхода из RBC (в минутах)
InfoHints	true	true, false	Показывать справочные подсказки
Lang	Ru	Ru, En	Язык на элементах графического интерфейса RBC
LogsLevel	5	Уровень логирования	Таблица 2. Уровень логирования
			0 Нет сообщений
			1 Fatal
			2 Critical Fatal
			3 Warning Critical Fatal
			4 Debug Warning Critical Fatal
			5 Info Debug Warning Critical Fatal
RecordPerPage	50	Целое неотрицательное число	Максимальное количество записей в таблице окна RBM на одной странице
SessionIsBlocked	false	true, false	Автоматический выход из системы, если пользователь не активен в течение времени, указанного для параметра IdleTimeoutInMinutes
Theme	default_theme	dark2_theme, dark_theme, default_theme, pink_theme, vtb_theme	Настройка внешнего вида графического интерфейса RBC
UpdateTablePeriod	5	Целое число от 1 до 999999	Период времени, через который информация на странице будет обновлена (в секундах)

- Сохраните изменения в файле.
- Для применения настроек перезапустите Менеджер клиента RuBackup:

```
/opt/rubackup/bin/rbc&
```

4.2.2. Листинг файла

Пример листинга конфигурационного файла `~/ .rbc2/ .rb_gui_main_settings`

```
ExitWithoutConfirmation=false
ExperimentalLogic=false
Hostname=localhost
IdleTimeoutInMinutes=5
InfoHints=true
Lang=Ru
LogsLevel=0
RecordPerPage=50
SSLMode=allow
SessionIsBlocked=false
Theme=default_theme
UpdateTablePeriod=5
UseMsAdAuthByDefault=false
Username=rubackup
UsernameWithDomain=rubackup
```

Глава 5. Результаты установки

Результаты установки:

- Структура установленных пакетов
- Критерий успешности установки

5.1. Структура установленных пакетов

В результате установки Менеджера клиента RuBackup пакеты будут развёрнуты в директориях:

- /opt/rubackup ;
- /home/<username>/.rbc2 .

Таблица 4. Структура установленного пакета rubackup-common-gui

Структурный элемент	Назначение элемента
/opt/rubackup/keys/rbm/	Папка содержит сертификат и закрытый ключ приложения RBC для внутреннего взаимодействия компонентов CPK по протоколу SSL
/opt/rubackup/gui/plugins/	Папка содержит плагины
/opt/rubackup/gui/lib/	Папка содержит библиотеки, используемые графическим приложением RBC
/opt/rubackup/gui/qml/	Папка содержит QML-библиотеки, используемые графическим приложением RBM
/opt/rubackup/gui/rc/	Папка содержит настройки графического отображения, в т.ч. темы, переводы для интерфейса приложения RBC
/opt/rubackup/gui/rc/themes/	Файлы тем приложения RBC

Таблица 5. Структура установленного пакета rubackup-rbc

Структурный элемент	Назначение элемента
/opt/rubackup/gui/rc/langs/	Файлы с текстами переводов интерфейса приложения RBC
/opt/rubackup/bin/rbc	Исполняемый файл приложения RBC
/opt/rubackup/gui/rc/info/	Информационные подсказки приложения RBC
/home/<username>/.rbc2/.logs	Журнал событий, содержащий события в соответствии с установленным уровнем логирования, для служебного использования
/home/<username>/.rbc2/.rb_gui_column_settings	Файл настройки колонок таблиц в окне RBC для запоминания настроек пользователя (true — показать колонку, false — скрыть колонку)

/home/<username>/.rbc2/.rb_gui_main_settings Конфигурационный файл, содержащий информацию о параметрах и настройках RBC

5.2. Критерий успешности установки

Критерием успешности установки Менеджера клиента RuBackup является:

- отсутствие вывода сообщения об ошибке в консоли пользователя по завершению установки пакетов `rubackup-common-gui` и `rubackup-rbc`;
- успешный запуск приложения.

Глава 6. Начало работы

- [Запуск приложения](#)
- [Интерфейс приложения](#)

6.1. Запуск приложения

Запуск Менеджера клиента RuBackup осуществляется от имени пользователя, для которого предварительно были выполнены `xref:setup-user.adoc`:

```
/opt/rubackup/bin/rbc&
```

Для удалённого запуска Менеджера клиента RuBackup, выполните команду в терминале на удалённом узле:

```
ssh -X username@rubackup_host
```

где `username` — имя пользователя, который состоит в группе `rubackup` и имеет настроенные переменные среды.

6.1.1. Первичный запуск

Доступ к функциям резервного копирования данных осуществляется после ввода корректного пароля пользователя RBC, который необходимо задать при первичном запуске Менеджера клиента RuBackup в поле «Пароль» окна приложения ([Окно первичного запуска Менеджера клиента RuBackup](#)).



Требования к паролю

Пароль должен удовлетворять следующим критериям:

- длина не менее 12 символов;
- содержать одну заглавную букву или более;
- содержать один или более спецсимвол: `!"#$%&'()*+,-./:;<?@[]^_`{|};`
- содержать одну цифру или более.

Изменить текущий пароль возможно в [настройках приложения](#).




Рисунок 1. Окно первичного запуска Менеджера клиента RuBackup

Также в данном окне доступны функции:

- создания нового мастер-ключа (см. [Мастер-ключ](#));
- создания цифровой электронной подписи резервных копий (см. [Электронная цифровая подпись](#)).

6.2. Интерфейс приложения

Для настройки интерфейса приложения RBC и задания пароля пользователя RBC используйте функционал на [верхней панели](#). Также доступна справка о текущей версии СРК RuBackup.

Для глобальной навигации используйте [боковую панель](#).

Для настройки окна отображения раздела смотрите [Окна разделов](#).

6.2.1. Верхняя панель

Верхняя панель Менеджера клиента RuBackup закреплена и отображается на любом шаге или переходе между разделами ([Верхняя панель Менеджера клиента RuBackup](#)) и предназначена для навигации по сервисным функциям приложения.



Рисунок 2. Верхняя панель Менеджера клиента RuBackup

Верхняя панель содержит кнопку  (**Настройки**), по нажатию на которую в выпадающем меню доступны ([Верхняя панель. Выпадающее меню по кнопке !\[\]\(d68368fe633e2d4f64a94cf80c42cb32_img.jpg\) \(Настройки\)](#)):

- смена пароля пользователя RBC, генерирование мастер ключа и электронной цифровой подписи (см. [Смена пароля пользователя](#));
- настройка интерфейса приложения (см. [Настройка интерфейса](#));
- справка о текущей версии приложения (см. [Информация о текущей версии приложения](#)).




Рисунок 3. Верхняя панель. Выпадающее меню по кнопке  (**Настройки**)

Смена пароля пользователя

Пароль пользователя RBC необходим для выполнения резервного копирования и восстановления данных из резервной копии.



Требования к паролю

Пароль должен удовлетворять следующим критериям:

- длина не менее 12 символов;
- содержать одну заглавную букву или более;
- содержать один или более спецсимвол: `!"#$%&'()*+,-./:;<?@[ ]^_`{|};`;
- содержать одну цифру или более.

Для изменения текущего пароля пользователя приложения:

1. Нажмите кнопку  (**Настройки**) и выберите в меню пункт «Смена пароля»;
2. В открывшемся окне ([Верхняя панель. Меню «Настройки» — Окно смены пароля](#)):
 - в поле **Текущий пароль** введите текущий пароль пользователя;
 - в поле **Новый пароль** задайте новый пароль;
 - повторите новый пароль в поле **Повторите новый пароль**.

В случае некорректного ввода пароля соответствующее поле будет выделено красным цветом и выведена соответствующая подсказка.

- для генерации нового мастер-ключа поставьте флаг в чек-боксе **Создать мастер-ключ**. Подробнее смотри в [Мастер-ключ](#);

- для генерации электронной цифровой подписи поставьте флаг в чек-боксе **Создать ключи для электронной подписи**. Подробнее смотри в [Электронная цифровая подпись](#);

3. Для применения изменений нажмите кнопку **ОК**.

Рисунок 4. Верхняя панель. Меню «Настройки» — Окно смены пароля

Настройка интерфейса

Для персонализации интерфейса:

1. Нажмите кнопку (**Настройки**) и выберите в меню пункт «Настройки отображения»;
2. В открывшемся окне ([Верхняя панель. Меню «Настройки» — Настройки отображения](#)) возможно произвести следующие настройки:

Рисунок 5. Верхняя панель. Меню «Настройки» — Настройки отображения

- в поле **Тема** выберите тему оформления интерфейса Менеджера клиента RuBackup из предопределённого набора;
- в поле **Язык** из выпадающего списка выберите язык настроек интерфейса Менеджера клиента RuBackup русский (Ru) или английский (En);
- деактивируйте переключатель **Выход без подтверждения** для вывода

окна подтверждения при выходе из приложения;

- активируйте переключатель **Экспериментальный режим**  для включения экспериментального режима, при котором доступен дополнительный функционал со следующими ограничениями:
 - данная функция не была протестирована;
 - на неё нельзя завести баг, жалобу или инцидент;
 - компания RuBackup не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный при использовании этого функционала;
 - компания RuBackup гарантирует, что данная функция изолирована и в выключенном режиме никак не повлияет на работу системы резервного копирования;
- активируйте переключатель **Показывать справочные подсказки**  для отображения справочных подсказок — появление информационного знака  (**Информация о странице**) на страницах, имеющих справочную информацию.

3. Для применения изменений нажмите кнопку **ОК**.

Информация о текущей версии приложения

Для просмотра сведений:

1. Нажмите кнопку  (**Настройки**) и выберите в меню пункт **О RuBackup**;
2. В открывшемся окне ([Верхняя панель. Меню «Настройки» — О RuBackup](#)) доступен просмотр следующих сведений:
 - информация о правах;
 - авторе;
 - версии;
 - номере сборки;
 - ответственных разработчиках.




Рисунок 6. Верхняя панель. Меню «Настройки» — О RuBackup

6.2.2. Боковая панель

Боковая панель веб-интерфейса RBC предназначена для глобальной навигации и отображается на любом шаге или переходе между разделами.

Режимы работы приложения

- Внизу боковой панели отображён режим работы клиента резервного копирования. Возможные режимы:
- client-server mode — клиент-серверный режим работы клиента резервного копирования с использованием серверной части СРК RuBackup (основного, резервного, медиасерверов). Клиент резервного копирования подключен к основному серверу СРК в соответствии с документом «Система резервного копирования и восстановления данных RuBackup. Руководство по установке и обновлению»;
- autonomous mode — автономный режим работы клиента резервного копирования без использования сервера резервного копирования с сохранением возможности использования любых клиентских функциональных модулей для создания резервных копий.

Вид и описание боковой панели

Боковая панель состоит из разделов, определяющих соответствующие функции Менеджера клиента RuBackup, и создана для организации управления резервным копированием и восстановлением данных:

- раздел «Глобальные резервные копии» предназначен для просмотра всех

выполненных резервных копий для текущего узла, которые хранятся в репозитории RuBackup. Доступно:

- выполнение срочного резервного копирования данных;
- восстановление выбранной РК текущего клиента РК;
- верифицирование РК текущего клиента РК;
- удаление РК текущего клиента РК;
- раздел «Глобальное расписание» клиент-серверного режима работы клиента РК предназначен для просмотра всех правил резервного копирования для текущего клиента РК и создания запроса на добавление/удаление правила глобального расписания резервного копирования локальных ресурсов текущего клиента РК;
- раздел «Локальные резервные копии» автономного режима работы клиента предназначен для выполнения срочной резервной копии локальных ресурсов текущего клиента РК, просмотра/удаления/восстановления выполненных резервных копий текущего клиента РК;
- раздел «Глобальные задачи» клиент-серверного режима работы клиента РК предназначен для просмотра общего перечня задач, созданных в системе резервного копирования для текущего клиента РК;
- раздел «Локальные задачи» автономного режима работы клиента предназначен для просмотра задач текущего клиента РК;
- раздел «Локальное расписание» предназначен для создания расписания выполнения резервного копирования локальных ресурсов текущего клиента РК;
- раздел «Ограничение» предназначен для определения локальных ресурсов, входящих в объект, для которого будет выполнено резервное копирование.
- В автономном режиме работы также указаны объём хранилища резервных копий и % использование его объёма.

6.2.3. Окна разделов

Страницы разделов Менеджера клиента RuBackup представлены в табличном виде.

Настройка вида окна раздела

- Для настройки вида экранных таблиц используйте кнопку  (**Настройка колонок**).




Рисунок 7. Меню настройки отображения колонок страницы раздела

- В открывшемся меню возможно:
- скрыть выбранные колонки, деактивировав соответствующий переключатель ;
- отобразить выбранные колонки, активировав переключатель рядом с заголовком столбца таблицы ;
- применить внесённые изменения, нажав кнопку **Сохранить**.

Действия над данными

Над таблицей расположены:

- кнопка  (**Срочное РК**) (срочное резервное копирование);
- кнопки действий ( **Восстановить**,  **Гранулярное восстановление**,  **Проверить**,  **Удалить**), позволяющие взаимодействовать со строками таблицы, доступные только при выборе строки таблицы (**Элементы действий над данными**).




Рисунок 8. Элементы действий над данными

Сортировка данных

- Для вызова средств сортировки нажмите на заголовке столбца, значения которого необходимо упорядочить.
- Средства сортировки данных представлены элементами выбора направления сортировки в заголовке таблицы экранной формы ([Элементы сортировки данных](#)).
- Сортировка может быть произведена только по одному параметру (столбцу таблицы), при нажатии на заголовок таблицы.




Рисунок 9. Элементы сортировки данных

Фильтрация данных

- Для выборочного просмотра данных на экране раздела возможно применение фильтра.
- Для вызова средств фильтрации нажмите на заголовке столбца ЛКМ и в открывшемся меню ([Фильтрация данных](#)) в поле фильтра введите значение для поиска.
- Заголовок столбца таблицы, по которому произведена фильтрация данных отмечен знаком сортировки ∇.
- Возможна фильтрация только по одному значению в столбце таблицы.
- Фильтрацию можно применить сразу для нескольких столбцов таблицы.
- Для отмены фильтрации нажмите на заголовке столбца ЛКМ и в открывшемся меню нажмите кнопку для снятия фильтра по одному столбцу, или кнопку для отмены фильтрации по всем столбцам таблицы раздела.




Рисунок 10. Фильтрация данных

Информация о странице

Предварительно для отображения справочной информации необходимо активировать переключатель «Показывать справочные подсказки» в меню «Настройки отображения», доступное в настройках.

Для каждого раздела в правом нижнем углу экрана по нажатию кнопки **(Информация о странице)**, которая открывает вкладку с описанием текущего раздела, содержит некоторые специфичные пояснения и ссылку для перехода на официальный сайт RuBackup в раздел технической документации для получения более подробной информации о работе с приложением ([Справочная информация](#)).




Рисунок 11. Справочная информация

Глава 7. Клиент-серверный режим

Функции приложения "Менеджера клиента RuBackup" в клиент-серверном режиме:

- [Глобальные резервные копии](#)
- [Глобальное расписание](#)
- [Глобальные задачи](#)
- [Локальное расписание](#)
- [Ограничения](#)

7.1. Глобальные резервные копии

В разделе «Глобальные резервные копии» отображены все резервные копии для текущего клиента резервного копирования, которые хранятся в репозитории RuBackup ([Окно раздела «Глобальные резервные копии»](#)).




Рисунок 12. Окно раздела «Глобальные резервные копии»

В данном разделе возможно выполнить:

- срочное резервное копирование ресурса текущего клиента РК ([Срочное резервное копирование](#));
- восстановление выбранной полной, инкрементальной или дифференциальной резервной копии ([Восстановление резервной копии](#));
- восстановление выбранных каталогов или файлов из полной, инкрементальной

или дифференциальной резервной копии ([Гранулярное восстановление](#));

- проверку резервной копии ([Проверка резервной копии](#));
- удаление выбранной резервной копии ([Удаление резервной копии](#)).

7.1.1. Срочное резервное копирование

При срочном резервном копировании выполняется создание только *полной* резервной копии.

Для создания срочной резервной копии:

1. Нажмите кнопку  (**Срочное РК**).
2. В открывшемся окне ([Окно срочного резервного копирования](#)) заполните поля:




Рисунок 13. Окно срочного резервного копирования

- в поле **Тип ресурса** выберите из выпадающего списка (в зависимости от установленных модулей) тип резервируемого ресурса;
- в поле **Ресурс** выберите из выпадающего списка резервируемые данные;
- активируйте  переключатель **Архивирование** для архивирования резервной копии ресурса и последующего удаления целевого (исходного) ресурса. При активации данного переключателя и применения всех настроек срочного резервного копирования будет выведено окно подтверждения с предупреждением об удалении целевого ресурса после архивирования.

Данный функционал полезен в ситуации, когда не нужен частый доступ к ресурсу (долговременное хранение);

- в поле **Защитное преобразование** выберите из выпадающего списка *poscrypt*, если защитное преобразование резервной копии не требуется, или алгоритм защитного преобразования ([Алгоритмы защитного преобразования](#)).

3. Нажмите кнопку **✓ Применить** для создания резервной копии с выбранными параметрами.

7.1.2. Восстановление резервной копии

Доступно восстановление из полной, инкрементальной (восстановление всей цепочки резервных копий) или дифференциальной резервной копии.

Для восстановления данных из резервной копии:

1. Выделите ЛКМ восстанавливаемую резервную копию.
2. Нажмите кнопку **☐ Восстановить**.
3. В случае, если резервная копия не проверена (имеет статус «*Not verified*»), в появившемся окне пользователь будет уведомлён об этом и запрошено подтверждение на продолжение процесса восстановления данных из выбранной резервной копии.
4. В открывшемся окне восстановления представлено ([Окно полного восстановления данных](#)):

Рисунок 14. Окно полного восстановления данных

- **информация о резервной копии.** Данный блок содержит неизменяемую информацию о резервной копии;

- **место восстановления.** В данном блоке необходимо определить:
 - в поле **Назначение** выберите из выпадающего списка временный каталог на текущем узле клиента РК для распаковки выбранной резервной копии;
 - активируйте переключатель **Восстановление с развертыванием**  для развертывания резервной копии в каталог, указанный в поле «Каталог распаковки» и целевой (исходный) каталог. После восстановления д выбранный каталог распаковки будет очищен. В случае деактивации переключателя  резервная копия будет восстановлена только в папку, указанную в поле **Каталог распаковки**;
 - в поле **Пароль** введите пароль пользователя Менеджера клиента RuBackup для подтверждения прав на данную процедуру.
5. Нажмите кнопку  **Применить** для восстановления выбранной резервной копии с указанными параметрами.
6. По завершению восстановления пользователь будет уведомлён в появившемся окне о создании задачи на восстановление с указанием её ID.

7.1.3. Гранулярное восстановление

Восстановление выбранных данных (файлов, папок и т. д.) осуществляется из полной или инкрементальной резервной копии (восстановление всей цепочки резервных копий), для которой при резервном копировании данных был включен параметр создания файл-листа или выполненной модулем с доступной функцией гранулярного восстановления.

Для восстановления выбранных данных:

1. Выделите ЛКМ проверяемую резервную копию.
2. Нажмите кнопку  **Гранулярное восстановление.**
3. В открывшемся окне гранулярного восстановления представлено ([Окно гранулярного восстановления данных](#)):




Рисунок 15. Окно гранулярного восстановления данных

- **информация о резервной копии.** Данный блок содержит неизменяемую информацию о резервной копии;
 - **место восстановления.** В данном блоке необходимо определить:
 - в поле **Назначение** выберите из выпадающего списка временный каталог на текущем узле клиента РК для распаковки выбранной резервной копии;
 - в поле **Пароль** введите пароль пользователя Менеджера клиента RuBackup для подтверждения прав на данную процедуру;
 - **в окне списка данных** резервной копии выберите данные для восстановления. Для выбора нескольких данных удерживайте клавишу **CTRL** и выделите ЛКМ восстанавливаемые данные. При удержании клавиши **CTRL** доступны кнопки ☒ (**Выделить все**) и ☐ (**Сбросить выделение**).
4. Нажмите кнопку **✓ Применить** для восстановления выбранных данных из резервной копии.
 5. По завершению восстановления пользователь будет уведомлён в появившемся окне о создании задачи на восстановление с указанием её ID.

7.1.4. Проверка резервной копии

Для проверки резервной копии на целостность данных:

1. Выделите ЛКМ проверяемую резервную копию.
2. Нажмите кнопку ☒ **Проверить**.
3. В открывшемся окне подтвердите проверку выбранной резервной копии, нажав кнопку «Да».
4. По результатам проверки резервная копия будет иметь один из статусов, при-

ведённых в таблице [Статус проверки резервных копий в репозитории](#). Статус будет отображён в столбце «Статус проверки» текущего раздела.

Таблица 6. Статус проверки резервных копий в репозитории

Not verified	Резервная копия не проверена
Verification failed	Размеры файлов резервной копии отличаются от записи в репозитории
Verified^[1]	Размеры файлов резервной копии соответствуют записи в репозитории, но проверка электронной подписи резервной копии не осуществлялась
Unreliable	Проверка электронной подписи резервной копии осуществлялась, но, возможно, публичный ключ клиента на сервере устарел
Mistrusted	Проверка электронной подписи закончилась неудачно. Также данный статус появляется на проверенных резервных копиях, подписанных электронной цифровой подписью, в случае обновления ключей ЭЦП
Trusted	Проверка электронной подписи закончилась успешно
Broken chain	В цепочке отсутствует одна из резервных копий, которая должна предшествовать инкрементальной или дифференциальной резервной копии

7.1.5. Удаление резервной копии

- Удаление резервной копии невозможно в случае, если:
 - резервная копия является последней для правила глобального расписания и администратором активирована функция «Предотвращение удаления последней РК правила».
- Удаление резервной копии возможно в одном из нижеприведённых случаев:
 - резервная копия создана по правилу глобального расписания, для которого администратором RuBackup разрешено удаление клиентом резервных копий, созданных по этому правилу (в RBM в секции «Устаревшие резервные копии» правила глобального расписания активирован переключатель «Клиент может удалить резервные копии этого правила»);
 - резервная копия создана локально пользователем Менеджера клиента RuBackup.
- Для удаления резервной копии:
 1. Выделите ЛКМ удаляемую резервную копию.
 2. Нажмите кнопку  **Удалить**.
 3. В открывшемся окне введите пароль пользователя Менеджера клиента RuBackup для подтверждения прав на данную процедуру и нажмите кнопку **ОК** для продолжения. В случае ввода некорректного пароля пользователь

будет предупреждён и процедура удаления будет прервана.

4. В окне подтверждения для продолжения удаления выбранной резервной копии нажмите «Да».
5. В результате резервная копия будет удалена из репозитория RuBackup.

7.2. Глобальное расписание

Раздел «Глобальное расписание» предназначен для просмотра и создания запроса на добавление и удаление правил глобального расписания, по которым выполняется периодическое резервное копирование данных текущего клиента резервного копирования ([Окно раздела «Глобальное расписание»](#)).




Рисунок 16. Окно раздела «Глобальное расписание»

- Если в глобальном расписании для одного и того же ресурса клиента резервного копирования в одно и то же время должны быть запущены задачи создания полной резервной копии и разностных резервных копий, то будет запущена только задача создания полной резервной копии.
- Для каждого правила глобального расписания отображён его статус (без возможности изменения пользователем). Возможные статусы:
 - **wait** (остановлено) — правило не создаёт задачи резервного копирования в соответствии с заданным расписанием;
 - **run** (запущено) — правило создаёт задачи на резервное копирование выбранного ресурса клиента РК в соответствии с заданным расписанием.
- В данном разделе возможно выполнить:
 - создание запроса на добавление правила глобального расписания ([Созда-](#)

ние правила глобального расписания);

- создание запроса на удаление правила глобального расписания ([Удаление правила глобального расписания](#)).

7.2.1. Создание правила глобального расписания

Для создания правила глобального расписания для резервного копирования данных текущего клиента резервного копирования:

1. Нажмите кнопку  (**Добавить**) для создания запроса администратору на добавление правила глобального расписания.
2. В открывшемся окне добавления правила глобального расписания укажите ([Окно создания правила глобального расписания](#)):




Рисунок 17. Окно создания правила глобального расписания

- **параметры правила.** В данном блоке необходимо определить:
 - в поле **Название правила** задайте отображаемое название создаваемого правила резервного копирования данных клиента РК. Требования к символам названия не предъявляются;
 - в поле **Тип ресурса** выберите из выпадающего списка (в зависимости от установленных модулей) тип резервируемого ресурса;
 - в поле **Ресурс** выберите из выпадающего списка резервируемые данные клиента РК;
 - в поле **Тип РК** доступно полное, инкрементальное и дифференциальное резервное копирование;
 - в поле **Защитное преобразование** выберите из выпадающего списка

noscript, если защитное преобразование резервной копии не требуется, или алгоритм защитного преобразования ([Алгоритмы защитного преобразования](#)).

- **добавить правило в шаблон.** Используйте данную кнопку для создания нескольких правил резервного копирования различных ресурсов текущего клиента РК по одному расписанию, выбранному в блоке «Настройки». Таким образом в результате будет создано несколько правил (добавленных в шаблон) с одинаковым расписанием резервного копирования;

◦ **настройки.** В данном блоке определяется:

- в поле **Предпочтительный период** определяется периодичность выполнения правила резервного копирования выбранного ресурса — ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно;
- в поле **Предпочтительное время** выберите время выполнения правила в формате часы:минуты;
- в поле **Начало периода действия** выберите дату и время начала действия правила. С установленной даты для выбранного ресурса будут автоматически создаваться резервные копии, при условии, что правило имеет статус *Run*, который определяется администратором СРК RuBackup;
- в поле **Окончание периода действия** выберите дату и время окончания действия правила. После истечения установленной даты для выбранного ресурса автоматически более не будут создаваться резервные копии;
- поле **Комментарий** не обязательно для заполнения, предназначено для помещения описания вашего правила.

3. Нажмите кнопку **✓ Применить** для создания запроса на добавление правила глобального расписания.
4. Добавленное правило будет отправлено администратору для одобрения с возможностью редактирования параметров (см. документ «Руководство администратора»).
5. После одобрения администратором правило глобального расписания для текущего клиента резервного копирования будет добавлено в раздел «Глобальное расписание» приложения RBC со статусом *Run* (запущено).

В случае, если администратор отклонил запрос на добавление правила глобального расписания клиента резервного копирования, правило добавлено не будет.

7.2.2. Удаление правила глобального расписания

Для удаления существующего правила глобального расписания для текущего кли-

ента резервного копирования:

1. Выделите ЛКМ удаляемое правило глобального расписания.
2. Нажмите кнопку  (**Удалить**) для создания запроса администратору на удаление правила глобального расписания.
3. В открывшемся окне подтвердите запрос на удаление выбранного правила, нажав кнопку «Да».
4. Созданный запрос на удаление правила будет отправлен администратору СРК RuBackup. До момента подтверждения удаления администратором правило глобального расписания будет функционировать в соответствии с его статусом.
5. После одобрения запроса на удаление администратором правило глобального расписания для текущего клиента резервного копирования будет удалено.

В случае, если администратор отклонил запрос на удаление правила глобального расписания клиента резервного копирования, правило удалено не будет и останется в глобальном расписании.

7.3. Глобальные задачи

Раздел «Глобальные задачи» предназначен для отображения локальных и глобальных задач на резервное копирование/восстановление ресурсов текущего клиента резервного копирования, созданных в результате выполнения правил глобального расписания, срочного резервного копирования, полного или granularного восстановления данных из резервной копии.




Рисунок 18. Раздел ☒ **Задачи**

Для каждой задачи отображён статус её выполнения в соответствии с таблицей [Статусы задач](#).

Таблица 7. Статусы задач

New	только что поставленная задача
Assigned	задача передана на медиасервер
At_Client	задача отправлена клиенту
Execution	задача на исполнении
Done	задача завершена успешно
Broken	задача была прервана скриптом
Suspended	задача была приостановлена сервером
Error	задача остановлена из-за ошибки
Restarted	задача перезапущена
Transmission	передача данных на медиасервер
Start_Transfer	передача данных на медиасервер начата
Finish_Transfer	передача данных на медиасервер завершена
On pause	задача поставлена администратором на паузу
Killed	задача была убита администратором
Done_with_Defect	задача выполнена с допустимыми замечаниями

7.4. Локальное расписание

Раздел «Локальное расписание» предназначен для просмотра и создания правил локального расписания, по которым выполняется периодическое резервное копирование выбранных данных текущего клиента резервного копирования ([Окно раздела «Локальное расписание»](#)).




Рисунок 19. Окно раздела «Локальное расписание»

- i Для выполнения правил локального расписания администратору необходимо активировать соответствующую функцию в свойствах клиента РК посредством Менеджера администратора RuBackup (см. документ «Руководство системного администратора», раздел «Настройки для работы Менеджера клиента RuBackup»).
- Если для текущего клиента резервного копирования не добавлено ни одного локального расписания, то при переходе в данный раздел пользователь будет предупреждён во всплывающем окне о том, что файл с локальными правилами пуст.
- Созданные правила локального расписания доступны для просмотра и редактирования только в Менеджере клиента RuBackup на текущем клиенте.
- В данном разделе возможно выполнить:
 - создание правила локального расписания выполнения резервного копирования выбранных данных текущего клиента РК ([Создание правила локального расписания](#));
 - редактирование существующего правила локального расписания выполнения резервного копирования выбранных данных текущего клиента РК

([Редактирование правила локального расписания](#));

- удаление существующего правила локального расписания выполнения резервного копирования выбранных данных текущего клиента ПК ([Удаление правила локального расписания](#)).

7.4.1. Создание правила локального расписания

Для создания правила локального расписания для резервного копирования данных текущего клиента ПК:

1. Нажмите кнопку  (**Добавить**) для создания правила локального расписания выполнения резервного копирования данных текущего клиента резервного копирования.
2. В открывшемся окне добавления правила локального расписания укажите ([Окно создания правила локального расписания](#)):
 - **параметры правила.** В данном блоке необходимо определить:
 - в поле **Название правила** задайте отображаемое название создаваемого правила резервного копирования данных клиента ПК. Требования к символам названия не предъявляются;
 - в поле **Тип ресурса** выберите из выпадающего списка (в зависимости от установленных модулей) тип резервируемого ресурса;




Рисунок 20. Окно создания правила локального расписания

- в поле **Ресурс** выберите из выпадающего списка резервируемые данные клиента ПК;
- в поле **Тип РК** доступно полное, инкрементальное и дифференциальное

резервное копирование;

- в поле **Защитное преобразование** выберите из выпадающего списка *noscript*, если защитное преобразование резервной копии не требуется, или алгоритм защитного преобразования ([Алгоритмы защитного преобразования](#));
- в поле **Скрипт** укажите скрипт (предварительно разместите его в папке `/opt/rubackup/scripts`), который необходимо выполнить до или после резервного копирования по созданному правилу локального расписания. Скрипт принимает на вход два аргумента:

`<before | after | error>` и `<resource>`

где:

- `before` — действия, выполняемые перед резервным копированием;
- `after` — действия, выполняемые после резервного копирования;
- `error` — действия, выполняемые при возникновении ошибок во время резервного копирования;
- `resource` — значение ресурса, определённое в правиле.

Если скрипт вернет код возврата, отличный от 0, то задача не будет прервана;

- **добавить правило в шаблон.** Используйте данную кнопку для создания нескольких правил резервного копирования различных ресурсов текущего клиента РК по одному расписанию, выбранному в блоке «Настройки». Таким образом в результате будет создано несколько правил (добавленных в шаблон) с одинаковым расписанием резервного копирования;
- **настройки.** В данном блоке определяется периодичность запуска регулярного резервного копирования по правилу локального расписания, используя следующие настройки:
 - минуты;
 - часы;
 - день месяца;
 - месяц;
 - день недели.

Для использования настройки активируйте ☒ соответствующий переключатель.

3. Нажмите кнопку **✓ Применить** для создания правила локального расписания.

4. Созданное правило локального расписания будет запущено, если администратором предварительно активировано «Включение локального расписания» в Менеджере администратора RuBackup в свойствах текущего клиента резервного копирования.
5. Созданное правило локального расписания будет доступно для просмотра/редактирования/удаления только в разделе «Локальное расписание» приложения RBC на текущем клиенте ПК.

7.4.2. Редактирование правила локального расписания

Для редактирования правила локального расписания текущего клиента резервного копирования:

1. Выделите ЛКМ существующее правило локального расписания.
2. Нажмите кнопку  (**Редактировать**) для изменения правила локального расписания.
3. В открывшемся окне редактирования локального расписания внесите необходимые правки. Описание настраиваемых параметров правила смотри в пункте [5.4.1.](#)
4. Нажмите кнопку  **Применить** для сохранения внесённых правок в правило локального расписания.

7.4.3. Удаление правила локального расписания

Для удаления существующего правила локального расписания текущего клиента резервного копирования:

1. Выделите ЛКМ существующее правило локального расписания.
2. Нажмите кнопку  (**Удалить**).
3. В открывшемся окне подтвердите удаление выбранного правила, нажав кнопку «Да».
4. В результате правило локального расписания будет удалено .

7.5. Ограничения

Раздел «Ограничения» предназначен для выбора данных ресурса текущего клиента ПК, резервная копия которых не требуется, при выполнении резервного копирования ресурса, содержащего указанное ограничение, по правилу глобального/локального расписания или срочного ПК.




Рисунок 21. Окно раздела «Ограничения»



Для действия добавленных ограничений администратору необходимо активировать соответствующую функцию в свойствах клиента РК посредством Менеджера администратора RuBackup (см. документ «Руководство системного администратора», раздел «Настройки для работы Менеджера клиента RuBackup»).

7.5.1. Создание ограничения

Для создания ограничения резервного копирования данных текущего клиента РК:

1. Нажмите кнопку **+** (**Добавить**) для создания ограничения резервного копирования данных текущего клиента резервного копирования.
2. В открывшемся окне добавления ограничения укажите ([Окно создания ограничения](#)):




Рисунок 22. Окно создания ограничения

- в поле **Тип ресурса** выберите из выпадающего списка (в зависимости от установленных модулей) тип резервируемого ресурса;
- в поле **Ресурс** выберите из выпадающего списка резервируемые данные клиента ПК;
- используйте кнопку **Добавить ограничение** для создания нескольких ограничений в одном окне.

3. Нажмите кнопку **✓ Применить** для создания ограничения.
4. Созданное ограничение будет запущено, если администратором предварительно активировано «Включение списка ограничений» в Менеджере администратора RuBackup в свойствах текущего клиента резервного копирования.

7.5.2. Удаление ограничения

Для удаления существующего ограничения текущего клиента резервного копирования:

1. Выделите ЛКМ существующее ограничение.
2. Нажмите кнопку **🗑 (Удалить)**.
3. В открывшемся окне подтвердите удаление выбранного ограничения, нажав кнопку «Да».
4. В результате выбранное ограничение будет удалено.

[1] При проверке резервной копии, созданной в модуле PostgreSQL (universal) с пулом типа «Client Defined», статус проверки будет отображаться как «Verified», а не как «Trusted».

Глава 8. Автономный режим

- Приложение «Менеджер клиента RuBackup» в автономном режиме работы клиента резервного копирования работает:
 - с локальными резервными копиями;
 - с локальными задачами;
 - с локальным расписанием и ограничениями;
 - без доступа к другим компонентам СРК RuBackup;
 - без каких-либо ограничений администратора.
- Приложение «Менеджер клиента RuBackup» в автономном режиме работы клиента резервного копирования имеет те же функции, что и при работе в клиент-серверном режиме (*Клиент-серверный режим*), за исключением:
 - нет доступа к глобальным задачам СРК RuBackup (возможно управление только локальными задачами клиента резервного копирования);
 - возможности создания запроса на добавление правила глобального расписания (возможно создание только локального правила резервного копирования по расписанию без каких-либо ограничений администратора);
 - возможности установить/сменить пароль пользователя для приложения.
- Приложение «Менеджер клиента RuBackup» в автономном режиме работы клиента резервного копирования не предусматривает установку пароля пользователя.

Глава 9. Журналирование событий

9.1. Файл журнала событий

В процессе работы Менеджера клиента RuBackup системные службы приложения записывают производимые действия. Приложение «Менеджер клиента RuBackup» оснащено функцией сбора диагностической информации, которая аккумулирует их в одном месте для последующего анализа.

Журнал событий представляет собой файл с расширением `.log`, расположенный в папке `/home/<username>/.rbc2/` (где `<username>` — пользователь, от имени которого произведена установка приложения).

Доступ к папке осуществляется от имени пользователя, который производил установку приложения, или администратора ОС.

Файл журнала событий в текстовом формате содержит записи об определенных событиях приложения с указанием даты, времени их наступления и категории сообщений (WARNING, INFO, DEBUG, Critical, Fatal).

9.2. Работа с журналом событий

Для настройки и использования функции сбора диагностической информации:

1. Установите уровень логирования для параметра `LogLevel` в конфигурационном файле приложения «Менеджер клиента RuBackup» `/home/<username>/.rbc2/.rb_gui_main_settings` ([Уровни логирования](#)).

Таблица 8. Уровни логирования

Возможные значения	Описание
0	нет сообщений
1	Fatal
2	Critical Fatal
3	Warning Critical Fatal
4	Debug Warning Critical Fatal
5	Info Debug Warning Critical Fatal

- Fatal — этот уровень используется для вывода сведений об очень серьезных ошибках, наличие которых угрожает нормальному функционированию всего приложения. Если не исправить такую ошибку — это может привести к тому, что приложение прекратит работу;
- Critical — этот уровень логирования предусматривает вывод сведений об ошибках — о том, что часть приложения работает не так как ожидается, о

том, что программа не смогла правильно выполниться;

- **Warning** — этот уровень логирования предусматривает вывод предупреждений, он применяется для записи сведений о событиях, на которые программист обычно обращает внимание. Такие события вполне могут привести к проблемам при работе приложения. Если явно не задать уровень логирования — по умолчанию используется именно **warning**;
- **Debug** — самый низкий уровень логирования, предназначенный для отладочных сообщений, для вывода диагностической информации о приложении;
- **Info** — этот уровень предназначен для вывода данных о фрагментах кода, работающих так, как ожидается.

2. Журнал событий будет создан при первичном запуске приложения после его установки.
3. Все производимые действия фиксируются в журнале событий `/home/<username>/.rbc2/.log` в соответствии с уровнем логирования.
4. Для просмотра log-файла можно воспользоваться простым текстовым редактором, таким как «Блокнот» или вывести записи событий в терминале, например:

```
cat /home/<username>/.rbc2/.log
```

Глава 10. Обновление приложения

10.1. Типы обновлений

Обновление приложения «Менеджер клиента RuBackup» может быть следующих типов:

- критическое обновление (hot fix). Содержит исправление критических ошибок, не связанных с безопасностью. Пакет критического обновления не является кумулятивным и требует установки предыдущих пакетов критического обновления, выпущенных для конкретного оперативного обновления или публичного релиза;
- оперативное обновление. Содержит исправление ошибок, найденных в продукте с момента последнего публичного релиза;
- публичный релиз. Версия приложения, содержащая новый функционал, устранение ошибок и все исправления, выпущенные ранее в критических и оперативных обновлениях.

10.2. Версионность обновлений

Обновление приложения необходимо выполнять последовательно по всем версиям, начиная со следующей версии относительно текущей и до последней доступной версии, включая все промежуточные.

10.3. Когда требуется обновление клиента резервного копирования

В случае, если мажорная и минорная версии обновляемого (устанавливаемого) пакета приложения «Менеджер клиента RuBackup» не совпадают, то требуется также обновление пакетов клиента резервного копирования в соответствии с документом «Руководство по установке и обновлению серверов резервного копирования и Linux-клиентов RuBackup».

10.4. Установка обновления приложения

Для обновления приложения «Менеджер клиента RuBackup» выполните следующие действия:

1. Перед установкой любого обновления ознакомьтесь с версией установленных пакетов, датой выпуска и условиями обратной совместимости.
2. Закройте окно RBC на текущем узле.
3. Скачайте актуальные пакеты *rubackup-common-gui* и *rubackup-rbc*, с официаль-

ного сайта www.rubackup.ru.

4. Установите пакет *rubackup-common-gui*, находясь в папке, где расположен пакет, выполнив в терминале команду с правами суперпользователя:
5. Установите пакет *rubackup-rbc*, находясь в папке, где расположен пакет, выполнив в терминале команду с правами суперпользователя:
6. В результате обновления будет обновлён конфигурационный файл `/home/<username>/.rbc2/.rb_gui_main_settings` с сохранением значений параметров.

10.5. Критерий успешности обновления

Убедитесь, что приложение «Менеджер клиента RuBackup» обновилось корректно:

1. Проверьте, запускается ли RBC на текущем узле, выполнив в терминале команду:

```
rbc&
```

2. Проверьте версию приложения, нажав в верхней панели приложения кнопку  (**Настройки**) и выбрав в меню пункт «О RuBackup».

Глава 11. Удаление приложения

Обратите внимание, что удаление приложения не приводит к автоматическому удалению сделанных в нём установок и настроек, а также созданных задач. При последующей повторной установке приложения все эти данные будут вновь доступны пользователю.

11.1. Удаление пакетов

Чтобы деинсталлировать (удалить) приложение «Менеджер клиента RuBackup»:

1. Остановите RBC: закройте окно графического интерфейса.
2. Удалите пакет *rubackup-common-gui*, если на данном узле не установлены другие графические приложения RuBackup, следуя действиям в пункте 2.1. В этом случае выполнение пункта 2.2 не требуется.

В случае, если на текущем узле используется другое графическое приложение RuBackup (Менеджер администратора RuBackup), то удалите только пакет приложения RBC, в соответствии с пунктом 2.2.

- a. Удалите пакет *rubackup-common-gui*, выполнив в терминале команду с правами суперпользователя:

Astra Linux, Debian, Ubuntu

```
sudo apt remove rubackup-common-gui
```

Альт

```
sudo apt-get remove rubackup-common-gui
```

Rosa Cobalt, RHEL

```
sudo yum remove rubackup-common-gui
```

RedOS, CentOS, Rosa Chrome

```
sudo dnf remove rubackup-common-gui
```

где *<version>* — актуальная версия пакета.



В результате удаления пакета *rubackup-common-gui* автоматически будут удалены все установленные пакеты графических приложений RuBackup: «Менеджер клиента RuBackup» (пакет *rubackup-rbc*) и, при наличии, «Менеджер администратора RuBackup» (пакет *rubackup-rbm*)!

- b. Удалите пакет *rubackup-rbc*, выполнив в терминале команду с правами суперпользователя:

Astra Linux, Debian, Ubuntu

```
sudo apt remove rubackup-rbc
```

Альт

```
sudo apt-get remove rubackup-rbc
```

Rosa Cobalt, RHEL

```
sudo yum remove rubackup-rbc
```

RedOS, CentOS, Rosa Chrome

```
sudo dnf remove rubackup-rbc
```

где *<version>* — установленная версия пакета.

11.2. Удаление группы пользователей

1. Удалите группу пользователей, если на текущем узле не используются другие графические приложения RuBackup, в том числе веб-приложение Tusana, выполнив команду в терминале с правами суперпользователя:

```
sudo groupdel rubackup
```

2. Проверьте, что группа удалена, выполнив команду в терминале:

```
cat /etc/group | grep rubackup
```

11.3. Критерий успешности удаления приложения

Проверьте, что пакеты удалены корректно, выполнив в терминале команду:

Astra Linux, Debian, Ubuntu

```
dpkg -l | grep rubackup
```

Альт

```
-qa | grep rubackup
```

Rosa Cobalt, RHEL

```
dpkg -l | grep rubackup
```

RedOS, CentOS, Rosa Chrome

```
-qa | grep rubackup
```

Удалённые пакеты должны отсутствовать в выводе результата выполненной

команды.

Глава 12. Приложения

- [Мастер-ключ](#)
- [Электронная цифровая подпись](#)
- [Алгоритмы защитного преобразования](#)

Приложение А: Мастер-ключ

Мастер-ключ — это пароль, используемый для создания пары ключей электронной цифровой подписи и защитного преобразования резервных копий.

Мастер-ключ хранится в файле `/opt/rubackup/keys/master-key`.

Мастер-ключ запрашивается у пользователя при восстановлении данных из резервной копии, подписанной электронной цифровой подписью или защищённой криптографическим преобразованием.

12.А.1. Создание и замена мастер-ключа

- Мастер-ключ будет автоматически создан в процессе настройки клиента резервного копирования.
- Перезаписать мастер-ключ возможно:
 - в окне при первичном запуске приложения «Менеджер клиента RuBackup», проставив флаг в соответствующем чек-боксе ([Первичный запуск](#));
 - в приложении «Менеджер клиента RuBackup», нажав кнопку  (**Настройки**), выбрав в меню пункт «Смена пароля» и проставив флаг в соответствующем чек-боксе ([Смена пароля пользователя](#)).



После генерации мастер-ключа рекомендуется скопировать его на внешний носитель, а также распечатать бумажную копию и поместить эти копии в надежное место.



При замене мастер-ключа следует сгенерировать новые ключи ЭЦП и сохранить значение старого мастер-ключа для восстановления ранее выполненных резервных копий с использованием защитного преобразования.

12.А.2. Просмотр мастер-ключа

Для вывода мастер-ключа в терминале выполните команду:

```
hexdump /opt/rubackup/keys/master-key
```

12.1. Электронная цифровая подпись

12.1.1. Назначение

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) резервных копий обеспечивает возможность контроля над соответствием внешних атрибутов резервной копии её внутреннему содержимому и позволяет проверять факт неизменности содержимого резервной копии.

В состав электронной цифровой подписи входят:

- открытый ключ `/opt/rubackup/keys/public-key.pem` — сертификат, автоматически передаваемый основному серверу RuBackup в момент проверки резервной копии, подписанной ЭЦП, на клиенте резервного копирования;
- закрытый ключ `/opt/rubackup/keys/secret-key.pem`, защищаемый мастер-ключом (паролем).

12.1.2. Генерирование

- Пара ключей электронной цифровой подписи будет создана в процессе настройки клиента резервного копирования.
- Перезаписать ключи электронной цифровой подписи возможно:
- в окне при первичном запуске приложения «Менеджер клиента RuBackup», проставив флаг в соответствующем чек-боксе ([Первичный запуск](#));
- в приложении «Менеджер клиента RuBackup», нажав кнопку  (**Настройки**), выбрав в меню пункт «Смена пароля» и проставив флаг в соответствующем чек-боксе ([Смена пароля пользователя](#)).

При установлении новой пары ключей электронной цифровой подписи все резервные копии, подписанные старыми ключами, при проверке будут получать статус «Недоверенно» («Mistrusted»).

12.1.3. Использование электронной цифровой подписи

Для автоматической электронной подписи резервных копий необходимо:

1. Проверить наличие или при необходимости сгенерировать ключи электронной подписи и мастер-ключ.
2. Включить соответствующую опцию в конфигурационном файле клиента резервного копирования `/opt/rubackup/etc/config.file`, для параметра `digital-signature` установив значение `yes` и выбрав алгоритм хэш-функции (`blake2b512`, `blake2s256`, `gost`, `md4`, `md5`, `rmd160`, `sha1`, `sha224`, `sha256`, `sha384`, `sha512`) для параметра `digital-sign-hash`, значение по умолчанию — `sha1`.
3. После совершения вышеуказанных настроек все резервные копии будут авто-

матически подписываться цифровой подписью.

12.2. Алгоритмы защитного преобразования

При выполнении срочного резервного копирования данных и создании правила глобального расписания резервного копирования данных доступен выбор функции защитного преобразования резервной копии по выбранному алгоритму в соответствии с таблицей .

Таблица 9. Алгоритмы защитного преобразования

Anubis	128, 256	—
Aria	128, 256	—
CAST6	128, 256	—
Camellia	128, 256	—
Kalyna	128, 256, 512	Украинский национальный стандарт ДСТУ 7624:2014
Kuznyechik	256	Российский национальный стандарт ГОСТ Р 34.12-2015
MARS	128, 256	—
Rijndael	128, 256	Advanced Encryption Standard (AES)
Serpent	128, 256	—
Simon	128	—
SM4	128	Китайский национальный стандарт для беспроводных сетей
Speck	128, 256	—
Threefish	256, 512, 1024	—
Twofish	128, 256	—